

AREON GLASS WIPES SWW03



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(Pagal EB reglamentą Nr. 1907/2006 ir Nr. 830/2015)

1 SKIRSNIS. (Cheminės) medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas.

1.1 Produkto identifikatorius:

Produkto pavadinimas: AREON GLASS WIPES (AREON STIKLO SERVETĖLĖS)
Produkto kodas SWW03.

1.2 . (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

VALYMO SERVETĖLĖS

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

BALEV CORPORATION EOOD
Adresas: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK.9000.VARNA.BULGARIA.
+35929502000. Fax : +35929502002.
office@areon-fresh.com
www.areon-fresh.com

1.4 Pagalbos telefono numeris: 112.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai.

2.1 (Cheminės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą EB 1272/2008/EB:

Degus skystis, kategorija 2 (Flam. Liq. 2, H225).
Dirgina akis, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Jautrina odą, kategorija 1B (Skin Sens. 1B, H317).
Gali sukelti alerginę reakciją (EUH208).
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija (STOT SE 3, H336).
Šis mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Nėra žinoma ar numatoma žala aplinkai standartinėmis naudojimo sąlygomis.

2.2 Ženklavimo elementai

Pagal 1272/2008/EB ir vėlesnius pakeitimus.

Pavojaus piktogramos



GHS07

GHS02

Įspėjamasis žodis: **PAVOJUS.**

Produktų identifikavimas:

603-117-00-0 PROPAN-2-OL

AREON GLASS WIPES SWW03

Papildomas ženklėjimas:

EUH208 Sudėtyje yra citralo. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojų apibūdinančios frazės :

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Atsargumo frazės – Pagrindinės:

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

Atsargumo frazės – Prevencinės:

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.

Atsargumo frazės – Reagavimo:

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P304+P340[KVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Atsargumo frazės – Sandėliavimas:

P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

2.3 Kiti pavojai :

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip „labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos“ (SVHC) >= 0,1%. Cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pagal REACH reglamento 57 straipsnį:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Mišinys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.

Kiti pavojai, kurie neklasifikuojami: Nežinomi.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.

3.1 Medžiagos: netaikoma.

3.2 Mišiniai - pavojingi ingredientai.

Komponento pavadinimas	EB 15272/2008	Pastaba	% nuo svorio
INDEX: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 PROPAN-2-OL	GHS02, GHS07 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1]	25 <= x % < 50
CAS: 5392-40-5 EC: 226-394-6 CITRAL	GHS07 Wng Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319	[1]	0 <= x % < 2.5

Informacija apie ingredientus:

[1] Medžiaga, kuriai galioja didžiausios leistinos darbo vietos ribos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės.

Paprastai, kilus abejonėms ar išliekant simptomams, visada skambinkite gydytojui.

NIEKADA nesąmoningo žmogaus negirdykite niekuo.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus:

Nukentėjusįjį pašalinkite iš užterštos aplinkos ir paguldykite. Užtikrinti ramią ir saugią būseną, saugoti nuo šilumos praradimo. Visais atvejais praneškite gydytojui, kad įsitikintumėte, ar stebėjimo ir palaikomoji slauga

AREON GLASS WIPES SWW03

bus reikalinga. Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustoja, atlikite gaivinimą iš lūpų į lūpas ir kvieskite gydytoją. Atsiradus alerginei reakcijai, reikia kreiptis į gydytoją.

Esant purslams ar patekus į akis:

Tuo pat skalaukite akis tekančiu vandeniu mažiausiai 15 minučių, ypatingai vokus (išimkite, jei yra, kontaktinius lęšius). Jei yra paraudimas, skausmas ar regėjimo sutrikimas, kreipkitės į oftalmologą.

Esant purslams ar patekus ant odos:

Stebėkite, ar nėra likusių produktų tarp odos ir drabužių, laikrodžių, batų ir kt.

Alerginės reakcijos atveju kreiptis į gydytoją.

Prarijus:

Kreipkitės į gydytoją, parodydami etiketę.

4.2 Svarbiausi simptomai ir uždelstos pasekmės.

Nėra duomenų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Nėra duomenų.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės.

Degus.

Cheminiai milteliai, anglies dioksidas ir kitos gesinimo dujos tinka mažiems gaisrams gesinti.

5.1. Gesinimo priemonės.

Pakuotes prie ugnies šaltinių laikykite vėsioje vietoje, kad slėginės talpyklos nesprogtų.

Tinkamos gesinimo priemonės

Neleiskite gaisro gesinimo priemonėms patekti į kanalizaciją ar dirvą.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Stipri vandens čiurkšlė.

5.2 Išskirtiniai mišinio pavojai.

Gaisras dažnai sukelia tirštus juodus dūmus. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

Neįkvėpkite dūmų.

Gaisro metu gali susidaryti:

- anglies oksidas (CO)
- anglies dioksidas (CO₂).

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro gesinimo darbuotojai turi būti aprūpinti autonomiais izoliuojančiais kvėpavimo aparatais.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės.

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.

Laikykitės saugos priemonių, išvardytų 7 ir 8 skirsniuose.

Ne pirmosios pagalbos darbuotojui:

Venkite įkvėpti garų.

Venkite kontakto su oda ir akimis.

Venkite įkvėpti dulkių.

Jei išsiliejo didelis kiekis, evakuokite visą personalą ir leiskite dirbti tik apmokytiems operatoriams, turintiems saugos priemones.

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės.

Neleiskite medžiagai patekti į kanalizaciją ar dirvą.

6.3 Valymo būdai bei avarijų likvidavimo priemonės

Geriausia valyti plovikliu, nenaudoti tirpiklių.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Nėra duomenų.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas.

Sandėliavimo patalpų reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose naudojamas mišinys.

AREON GLASS WIPES SWW03

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.

Po darbo visada plaukite rankas.

Prieš pakartojamą naudojimą, nusivilkite užterštus drabužius.

Priešgaisrinė sauga:

Tvarkyti gerai vėdinamose vietose.

Neleiskite susidaryti ore degių ar sproglių koncentracijų ir venkite garų koncentracijų, viršijančių profesinio poveikio ribines vertes.

Neleiskite kauptis elektrostatiniais krūviams su jungtimis su žeme.

Mišinys gali būti elektrostatiškai įkrautas: dekantavimo metu visada įžeminkite. Dėvėkite antistatinius batus, drabužiai ir grindys turi būti laidūs elektrai.

Mišinį naudokite patalpose, kuriose nėra atviros liepsnos ar kitų uždegimo šaltinių, ir įsitikinkite, kad elektros įranga yra tinkamai apsaugota.

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas ir atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos.

Nenaudokite įrankių, kurie gali sukelti kibirkštis. Nerūkyti.

Neleiskite patekti pašaliniais asmenims į darbo zoną.

Rekomenduojama įranga ir procedūros:

Dėl asmeninės apsaugos žr. 8 skyrių.

Laikykites atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje, taip pat pramoninės saugos taisyklių.

Venkite įkvėpti garų. Visus pramoninius veiksmus, dėl kurių tai gali atsirasti, atlikite uždarytame aparate.

Užtikrinkite garų ištraukimą išmetimo šaltinyje ir bendrą patalpų vėdinimą.

Taip pat aprūpinkite kvėpavimo aparatais tam tikroms išskirtinio pobūdžio trumpoms užduotims atlikti ir skubiai palikti paveiktą zoną.

Visais atvejais susigražinkite išmetamus teršalus jų tiekėjams.

Venkite šio mišinio patekimo į akis.

Draudžiama įranga ir procedūros:

Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kur naudojamas mišinys.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:

Nėra duomenų.

Sandėliavimas:

Saugoti nuo vaikų.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikykite atokiau nuo visų užsidegimo šaltinių - nerūkykite.

Laikykite atokiau nuo visų uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Neleiskite kauptis statinės elektros krūviams.

Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ir aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Pakuotė:

Visada laikykite pakuotėje, pagamintoje iš originalios medžiagos.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai).

Nėra duomenų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.

8.1 Kontrolės parametrai

Maksimali leistina koncentracija darbo vietoje:

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS	TWA :	STEL :	Riba :	Apibrėžimas:	Kriterijai:
67-63-0	200 ppm	400 ppm		A4, BEI	
5392-40-5	5 (IFV) ppm			Skin; SEN; A4	

- Vokietija - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS	VME :	VME :	Pertekliai	Pastabos
67-63-0		200 ppm 500 mg/m3		2(II)

- Prancūzija (INRS - ED984 :2012) :

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Pastabos:	TMP Nr. :
67-63-0	-	-	400	980	-	84

- DB / Vel (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) :

CAS	TWA :	STEL :	Riba :	Apibrėžimas:	Kriterijai:
-----	-------	--------	--------	--------------	-------------

AREON GLASS WIPES SWW03

67-63-0	400 ppm 999 mg/m3	500 ppm 1200 mg/m3			
---------	----------------------	-----------------------	--	--	--

8.2 Poveikio kontrolė

Akių arba veido apsauga:

Venkite patekimo į akis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Bendra informacija :

fizinė būsena

Kietas.

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH

Neaktualu

Virimo temperatūra / virimo intervalas:

>35°C

Pliūpsnio temperatūra

22.50°C

Garų slėgis (50 °C):

Neaktualu

Tankis

<1

Tirpumas vandenyje

Netirpsta

Lydimosi temperatūra / lydymosi intervalas:

Nenurodyta

Savaiminio užsidegimo temperatūra:

Nenurodyta

Skilimo taškas / skilimo diapazonas:

Nenurodyta

9.2 Kita informacija:

Nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas

10.1 Reakcingumas –Nėra duomenų.

10.2 Cheminis stabilumas - Šis mišinys yra stabilus 7 skyriuje nurodytomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra duomenų.

10.4 Vengtinios sąlygos

Prietaisai, galintys sukelti liepsną arba turėti įkaitusį metalinį paviršių (degikliai, elektros lankai, krosnys ir t.t.), neturi būti naudojami patalpose. Venkite:

- elektrostatinį krūvių išlydžio.

- šildymo

- šilumos

- liepsnos ir įkaitusių paviršių.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra duomenų.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Degimo metu išskiriamas anglies oksidas ir dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Gali turėti grįžtamąjį poveikį akims, pavyzdžiui, akių sudirginimą, kuris yra visiškai pagydomas stebėjimo pabaigoje 21 dieną. Gali pasireikšti narkotinis poveikis, pvz., Miegoistumas, narkozė, sumažėjęs budrumas, refleksų praradimas, koordinacijos trūkumas ar galvos svaigimas. Poveikis taip pat gali pasireikšti kaip smarkus galvos skausmas ar pykinimas, mąstymo sutrikimas, svaigulys, dirglumas, nuovargis ar atminties sutrikimas.

11.1.1. Medžiagos:

Toksikologinių duomenų apie medžiagas nėra.

11.1.2. Mišinys

Turi bent vieną jautrinančią medžiagą. Gali sukelti alerginę reakciją.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1.1. Toksiškumas komponentų

12.1.2. Mišinys

AREON GLASS WIPES SWW03

Duomenų apie mišinio toksiškumą vandens organizmams nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliatyvumas

Nėra duomenų.

12.4 Mobilumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB.

Nėra duomenų.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis.

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Tinkamas mišinio ir (arba) jo talpyklos atliekų tvarkymas turi būti nustatytas pagal Direktyvą 2008/98 / EB.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Nepilkite į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Atliekos:

Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nedarant žalos aplinkai ir ypač nekeliant pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams.

Atliekas perdirbkite arba šalinkite pagal galiojančius įstatymus, geriausia per sertifikuotą surinkėją ar įmonę. Neužterškite žemės ar vandens atliekomis, neišmeskite atliekų į aplinką.

Užteršta pakuotė:

Visiškai ištuštinkite pakuotę. Išsaugokite etiketę (-es) ant pakuotės.

Perduokite sertifikuotam šalinimo rangovui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Produktas, kuriam taikomi teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu reikalavimai, įtraukti į ADR (kelių transportas), RID (geležinkelio transportas), ADR (vidaus transportas), IMDG (jūros transportas), ICAO / IATA (oro transportas).

14.1. JT numeris

UN 3175

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

UN3175 = KIETOSIOS MEDŽIAGOS arba kietųjų medžiagų mišiniai (pavyzdžiui, preparatai ir atliekos), KURIUOSE YRA DEGAUS SKYSČIO, N.O.S. turintys pliūpsnio temperatūra iki 60 °C (propan-2-olis)

14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė

4.1

14.4. Pakuotės grupė

II

14.5. Pavojus aplinkai

ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams:

Kelių / geležkelių transportas ADR / RID ir jūrų transportas IMDG: Laikantis 3.4.4.2 punkto IMDG riboto kiekio nuostatų, atskyrimo taisyklės netaikomos. Prekė atitinka 3.4 skyriaus reikalavimus. Vidinės ir išorinės pakuotės ADR, dėl kurios priežastis klasifikuojama kaip „Ribotas kiekis“. Oro transportas (IATA) - pagal specialią nuostatą A112 ir pakavimo instrukciją Y963: ID numeris: ID8000, tinkamas gabenimas pavadinimas: Vartotojo prekė, IATA klasė: 9 (IATA pakavimo instrukcijos).

ADR/RID	Klasė	Kodas	Pak. gr.	Etiketė	Ident.	LQ	Nuostata	EQ	Kat.	Tunelis
	4,1	F1	II	4.1	40	1 KG.	216 274 601	E2	2	E
IMDG	Klasė	2*Etiketė	Pak.	LQ	EMS	Nuostata.	EQ			

AREON GLASS WIPES SWW03

			gr.							
	4.1	-	II	1 kg.	F-A, S-I	216 274	E2			
IATA	Klasė	2 ^o Etiketė	Pak. gr.	Keleivis	Keleivis	Kroviniai	Kroviniai	Pastaba	EQ	
	4.1	-	II	445	15 kg.	448	50 kg.	A46	E2	
	4.1	-	II	Y 441	5 kg.	-	-	A6	E2	

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL

Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

- 2 skyriuje pateikta klasifikavimo ir ženklinimo informacija:

Buvo laikomasi šių taisyklių:

- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 487/2013.
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 758/2013.
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 944/2013.
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 605/2014.
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 1297/2014

- Informacija apie pakuotę:

Mišinys yra pakuotėje, kurios tūris neviršija 125 ml.

- Konkrečios nuostatos:

Nėra duomenų.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Nėra duomenų.

16 SKIRSNIS. Kita informacija.

Kadangi mes nežinome vartotojo darbo sąlygų, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų dabartiniu lygiu žinių ir nacionalinių bei bendruomenės reglamentų.

Mišinys negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus nurodytas 1 skyriuje, prieš tai negavęs rašytinių tvarkymo instrukcijų.

Vartotojas visada privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi įstatymų ir vietos taisyklių.

Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija turi būti laikoma mišinio saugos reikalavimų aprašymu, o ne kaip jų savybių garantija

Pilnas pavojų apibudinančių frazių H tekstas:

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H315 Dirgina odą

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

H400 Labai toksiška vandens organizmams

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Šiame saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir abreviatūrų paaiškinimas:

ADR – Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu.

IMDG kodas – Tarptautinis jūra gabenamųjų pavojingųjų krovinių kodeksas.

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

RID – Pavojingųjų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.

WGK: „Wassergefahrdungsklasse“ (vandens pavojaus klasė).

GHS02 : Liepsna

GHS07 : Šauktukas

GHS09 : Aplinka

PBT (medžiaga) patvari, turi biologinio kaupimosi savybių ir toksiška.

vPvB (medžiagos) yra labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos galimybės.

SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos.