

## Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

### 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### • 1.1 Produkto identifikatorius

• Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML

• Gaminio numeris: M26003

• 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

#### • Naudojimo sektorius

SU21 Naudotojams: privatus būstas / plačioji visuomenė / vartotojai

SU22 Profesionalus naudojimas: viešojo erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

• Produkto kategorija PC9a Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų nuėmėjai

#### • Proceso kategorija

PROC7 Purškimas pramoninėje aplinkoje

PROC11 Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais

• Medžiagos / mišinio panaudojimas Purškiamasis lakas

#### • 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

#### • Gamintojas / tiekėjas

Chamäleon GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 8a

69155 Heidelberg

Germany

Phone: 0049-(0)-6221-520 440

Fax: 0049-(0)-6221-520 449

E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

<http://www.chamaeleon-produktion.de>

• Informacijos šaltinis: Laboratory

#### • 1.4 Pagalbos telefono numeris:

+ 49 70024112112 (CH)

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (24 h/d, 7 d/wk)

### 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### • 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

• Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008



GHS02 liepsna

Aerosol 1

H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.



GHS07

Eye Irrit. 2

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

STOT SE 3

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Aquatic Chronic 3 H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### • 2.2 Ženklavimo elementai

• Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

(Tęsinys 2 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

**Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML**

(Puslapio 1 tęsinys)

· **Pavojaus piktogramos**

GHS02 GHS07

· **Signalinis žodis Pavojinga**· **Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:**

acetonas

n-butylacetatas

1-metil-2-metoksietilacetatas

butanolis

· **Pavojingumo frazės**

H222-H229 Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· **Atsargumo frazės**

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P260 Neįkvėpti aerosolio.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.

P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal regionines taisykles.

· **Papildomos nuorodos:**

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerosolio.

· **2.3 Kiti pavojai**· **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**· **PBT:** Nevartotina.· **vPvB:** Nevartotina.**3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**· **3.2 Mišiniai**· **Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.· **Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

|                                                                                            |                                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>ES numeris: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49 | acetonas<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 25-<50%   |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>ES numeris: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21 | propanas, suskystintas<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280        | 10-<12,5% |

(Tęsinys 3 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

**Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML**

| (Puslapio 2 tęsinys)                                                                          |                                                                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>ES numeris: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29   | n-butylacetatas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                     | 10-<12,5% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>ES numeris: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32   | butanas<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                | 5-<10%    |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>ES numeris: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29   | 1-metil-2-metoksietilacetatas<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336                                                 | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>ES numeris: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27    | ir izobutanas<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                          | 5-<10%    |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>ES numeris: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | titano dioksidas<br>⚠ Carc. 2, H351                                                                                        | 2,5-<5%   |
| CAS: 9004-70-0                                                                                | nitroceliulioze<br>⚠ Expl. 1.1, H201                                                                                       | <2,5%     |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>ES numeris: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38    | butanolis<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | <2,5%     |
| CAS: 7779-90-0<br>EINECS: 231-944-3<br>ES numeris: 030-011-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119485044-40  | tricinko bis(ortofosfatas)<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                             | <2,5%     |

• **Papildomos nuorodos**

CAS 9004-70-0: CLP Note T

Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

\*

#### 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Įkvėpus:** Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
- **Po kontakto su oda:** Iš esmės produktas odos nedirgina.
- **Po kontakto su akimis:**  
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **Prarijus:** Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti tyrą orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

\*

#### 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:** Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai** Įkaitus arba gaisro atveju susidaro nuodingos dujos.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams** -

(Tęsinys 4 psl.)

# Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML

(Puslapio 3 tęsinys)

• **Ypatingos saugos priemonės:** Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.

## \* 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.  
Dėvėti apsauginę ekipuotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.  
Vengti ugnies šaltinių.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**  
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

## \* 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:**  
Nepurkšti ant ugnies ar karštų daiktų.  
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.  
Laikyti paruošas kvėpavimo apsaugos priemones.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:**  
Atkreiptinas dėmesys į slėgiminių indų laikymo tarnybines instrukcijas.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Talpas laikyti sandariai uždarytas.
- **Sandėliavimo klasė:** 2 B
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

## \* 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

- **8.1 Kontrolės parametrai**

• **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**

### 67-64-1 acetonas

PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

### 123-86-4 n-butilacetatas

PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

### 108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas

PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 400 mg/m<sup>3</sup>, 75 ppm  
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 250 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
O

### 13463-67-7 titano dioksidas

PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 5 mg/m<sup>3</sup>

(Tęsinys 5 psl.)

# Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

**Prekybos ženklas: CHAMĀLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML**

(Puslapio 4 tęsinys)

**71-36-3 butanolis**

PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 45 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm  
NRD Neviršytinas ribinis dydis: 90 mg/m<sup>3</sup>, 30 ppm  
Ū O

• **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

• **8.2 Poveikio kontrolės priemonės**

• **Atitinkamos techninio valdymo priemonės** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

• **Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**

• **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.

Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.

Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Vengti kontakto su akimis.

• **Kvėpavimo apsauga**



Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.

Filtrai A2/P3

• **Rankų apsauga**



Apsauginės pirštinės

• **Pirštinių medžiaga**

Butilo kaučiukas

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi.

• **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

0,4 mm tankio butilo gumos pirštinės yra atsparios tirpikliams 42–480 min. Kaip atsargumo priemonę rekomenduojame naudotojui ir atsakingiems asmenims laikyti, kad atsparumo tirpikliams trukmė siekia 42 min. Atsižvelgiant į šio SDL 3 skyriuje pateiktus duomenis tam tikrais atvejais galima tikėtis ilgesnės atsparumo trukmės.

• **Akių ir (arba) veido apsauga**



Tampriai prispaudžiantys akiniai

\*

## 9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

• **9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

• **Bendra informacija**

• **Fizinė būseną**

Aerozolis

• **Spalva:**

Įvairiaspalvis(ė), pagal nudažymą

• **Kvapą:**

Kaip tirpikliai

(Tęsinys 6 psl.)

LT

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

**Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML**

(Puslapis 5 tęsinys)

|                                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| · Kvapo atsiradimo slenkstis:                                                          | Nenustatyta.                                               |
| · Lydymosi ir stingimo temperatūra                                                     | Nenustatyta                                                |
| · Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | Nevartotina, kadangi aerosolis.                            |
| · Degumas                                                                              | Nevartotina.                                               |
| · Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos                                                  |                                                            |
| · Žemutinė:                                                                            | 1,2 Vol % (123-86-4 n-butylacetatas)                       |
| · Viršutinė                                                                            | 13 Vol % (67-64-1 acetonas)                                |
| · Plūpsnio temperatūra:                                                                | Nevartotina, kadangi aerosolis.                            |
| · Uždegimo temperatūra:                                                                | 333 °C (631,4 °F) (108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas) |
| · Skilimo temperatūra:                                                                 | Nenustatyta.                                               |
| · pH                                                                                   | Mišinys netirpus (vandenyje).                              |
| · Klampa:                                                                              |                                                            |
| · Kinematinė klampa                                                                    | Nenustatyta.                                               |
| · Dinaminis:                                                                           | Nenustatyta.                                               |
| · Tirpumas                                                                             |                                                            |
| · vandeniui:                                                                           | Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).                    |
| · Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)                    | Nenustatyta.                                               |
| · Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):                                                     | 3500 hPa (2625,2 mm Hg)                                    |
| · Tankis ir (arba) santykinis tankis                                                   |                                                            |
| · Tankis esant 20 °C (68 °F):                                                          | 0,8 g/cm <sup>3</sup> (6,7 lbs/gal)                        |
| · Santykinis tankis:                                                                   | Nenustatyta.                                               |
| · Garų tankis                                                                          | Nenustatyta.                                               |

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| · 9.2 Kita informacija                                          |              |
| · Išvaizda:                                                     |              |
| · Forma:                                                        | Aerosolis    |
| · Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui |              |
| · Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:                         | Nenustatyta. |
| · Tirpiklių sudėtis:                                            |              |
| · Organiniai tirpikliai:                                        | 86,5 %       |
| · Vanduo:                                                       | 0,2 %        |
| · VOC (EC)                                                      | .            |
|                                                                 | 675,6 g/l    |
| · VOC-EU%                                                       | 86,46 %      |
| · Kietųjų dalelių kiekis:                                       | 12,9 %       |
| · Sudėties pakeitimas                                           |              |
| · Garavimo greitis                                              | Nevartotina. |

|                                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| · Informacija apie fizinių pavojų klases                                        |                                                                 |
| · Sprogstamosios medžiagos                                                      | atkrenta                                                        |
| · Degiosios dujos                                                               | atkrenta                                                        |
| · Aerosoliai                                                                    | Ypač degus aerosolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| · Oksiduojančiosios dujos                                                       | atkrenta                                                        |
| · Suslėgtosios dujos                                                            | atkrenta                                                        |
| · Degieji skysčiai                                                              | atkrenta                                                        |
| · Degios kietos medžiagos                                                       | atkrenta                                                        |
| · Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai                                | atkrenta                                                        |
| · Piroforiniai skysčiai                                                         | atkrenta                                                        |
| · Piroforinės kietosios medžiagos                                               | atkrenta                                                        |
| · Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai                                     | atkrenta                                                        |
| · Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu | atkrenta                                                        |
| · Oksiduojantieji skysčiai                                                      | atkrenta                                                        |

(Tęsinys 7 psl.)

# Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML

(Puslapio 6 tęsinys)

- |                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| • Oksiduojančiosios kietosios medžiagos  | atkrenta |
| • Organiniai peroksidai                  | atkrenta |
| • Metalų koroziją sukeliančios medžiagos | atkrenta |
| • Desensibilizuoti sprogmėnys            | atkrenta |

## 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:** Nežinomi jokie irimo produktai.

## 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
- **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

- **Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:**

### 67-64-1 acetonas

|                 |           |                       |
|-----------------|-----------|-----------------------|
| Oralinis(ė)     | LD50      | 5800 mg/kg (rat)      |
| Dermalinis(ė)   | LD50      | >15800 mg/kg (rabbit) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50 / 4h | 76 mg/l (rat)         |

### 123-86-4 n-butylacetatas

|                 |            |                              |
|-----------------|------------|------------------------------|
| Oralinis(ė)     | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermalinis(ė)   | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| Inhaliacinis(ė) | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |

### 108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas

|                 |            |                      |
|-----------------|------------|----------------------|
| Oralinis(ė)     | LD50       | 8530 mg/kg (rat)     |
| Dermalinis(ė)   | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)   |

### 71-36-3 butanolis

|                 |            |                     |
|-----------------|------------|---------------------|
| Oralinis(ė)     | LD50       | 2292 mg/kg (rat)    |
| Dermalinis(ė)   | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit) |
| Inhaliacinis(ė) | LC50 / 4 h | 17000 mg/m3 (rat)   |

- **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
Jokio perštėjimo.
- **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas** Sukelia smarkų akių dirginimą.
- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
Nežinomas joks dirginantis poveikis.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienartinis poveikis)** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 8 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

**Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML**

(Puslapio 7 tęsinys)

• **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

• **Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

I sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

**12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

• **12.1 Toksiškumas**

• **Vandeninis toksiškumas:**

**67-64-1 acetonas**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| LC50/96h    | 8300 mg/l (fish)                    |
| EC50/96h    | 7200 mg/l (algae)                   |
| LC50 / 48 h | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |

**108-65-6 1-metil-2-metoksietilacetatas**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| EC50 / 48 h | >500 mg/l (daphnia magna)                              |
| LC50 / 96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) |

**71-36-3 butanolis**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| LC50 / 96 h | 1376 mg/l (fish) |
|-------------|------------------|

• **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

• **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

• **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

• **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

• **PBT:** Nevartotina.

• **vPvB:** Nevartotina.

• **12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

• **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**

• **Pastaba:** Kenksminga(s) žuvisms.

• **Kitos ekologinės nuorodos:**

• **Bendrosios nuorodos:**

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenį, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

kenksmingas vandens organizmams

**13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

• **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**

• **Rekomendacija:** Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

• **Europos atliekų katalogas**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos |
| 15 01 04  | metalinės pakuotės                                                                    |

• **Nevalytos pakuotės:**

• **Rekomendacija:**

Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

LT

(Tęsinys 9 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

Prekybos ženklas: CHAMÄLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML

(Puslapio 8 tęsinys)

\*

**14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą**

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.1 JT numeris ar ID numeris</li> <li>ADR, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                   | UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas</li> <li>ADR</li> <li>IMDG</li> <li>IATA</li> </ul>                                                                           | 1950 AEROZOLIAI<br>AEROSOLS<br>AEROSOLS, flammable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)</li> <li>ADR</li> </ul>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>klasė</li> <li>Pavojingumo etiketė</li> </ul>                                                                                                                       | 2 5F Dujos<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Class</li> <li>Label</li> </ul>                                                                                                                                     | 2.1 Dujos<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.4 Pakuotės grupė</li> <li>ADR, IMDG, IATA</li> </ul>                                                                                                             | atkrenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.5 Pavojus aplinkai:</li> </ul>                                                                                                                                   | Nevartotina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams</li> <li>Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): -</li> <li>EMS numeris:</li> <li>Stowage Code</li> </ul> | Atsargiai: Dujos<br>F-D,S-U<br>SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Segregation Code</li> </ul>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</li> </ul>                                                                                    | Nevartotina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Transportavimas/kitos nuorodos:</li> </ul>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ADR</li> <li>Riboti kiekiai (LQ):</li> <li>Nekontroliuojami kiekiai (EQ)</li> </ul>                                                                                 | 1L<br>Kodas: E0<br>Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio<br>Kodas: E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

(Tęsinys 10 psl.)

# Saugos duomenų lapas pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

**Prekybos ženklas: CHAMÆLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML**

(Puslapio 9 tęsinys)

|                                    |                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Transporto kategorija</b>     | Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio                                                   |
| • <b>Tunelio apribojimo kodas:</b> | 2                                                                                                |
| • <b>IMDG</b>                      | D                                                                                                |
| • <b>Limited quantities (LQ)</b>   | 1L                                                                                               |
| • <b>Excepted quantities (EQ)</b>  | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| • <b>UN "Model Regulation":</b>    | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1                                                                          |

\*

## 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**
  - **Direktyva 2012/18/ES**
  - **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS** Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
  - **Seveso kategorija P3a** DEGIEJI AEROZOLIAI
  - **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus** 150 t
  - **Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus** 500 t
  - **REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS** Apribojimo sąlygos: 3
  - **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**
  - **Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.**
  - **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**
  - **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**
  - 67-64-1 acetonas 3
  - **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**
  - 67-64-1 acetonas 3
  - **Nacionaliniai normatyvai:**
  - **Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai**
  - **Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio**
  - **Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.**
- **15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

\*

## 16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniais santykiams.

- **Svarbios frazės**
  - H201 Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogo pavoju.
  - H220 Ypač degios dujos.
  - H225 Labai degūs skystis ir garai.
  - H226 Degūs skystis ir garai.
  - H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
  - H302 Kenksminga prarijus.
  - H315 Dirgina odą.
  - H318 Smarkiai pažeidžia akis.
  - H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  - H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

(Tęsinys 11 psl.)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 28.09.2022

Versijos numeris 131 (pakeičia versiją 130)

Peržiūrėta: 30.03.2022

**Prekybos ženklas: CHAMÆLEON SPRAYLACK PRIMER WHITE 500 ML**

(Puslapio 10 tęsinys)

- H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
 H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.  
 H400 Labai toksiška vandens organizmams.  
 H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
 EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džūvimą arba skilinėjimą.

• **Ankstesnės versijos numeris: 130**

• **Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Expl. 1.1: Sprogmenys – 1.1 poklasis

Flam. Gas 1A: Degiosios dujos – 1A kategorija

Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija

Press. Gas (Comp.): Slėgio veikiamos dujos – Suslėgtosios dujos

Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija

Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija

Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija

Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija

Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

Carc. 2: Kancerogeniškumas – 2 kategorija

STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

• **\* Lyginant su buvusią versija pakeisti duomenys**