

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

*

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas:

UV-Primer
Aerosol

Gaminio numeris:

26033

UFI:

9UCP-E2D2-H00X-8EWT

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos / mišinio panaudojimas

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

Poliesterio derva

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Gamintojas / tiekėjas

Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg
Germany

phone: +49 6221 52044 5
fax: +49 6221 52044 9
mobile: +49 176 234 632 06
www.chamaeleon-produktion.de

Informacijos šaltinis:

Labor

1.4 Pagalbos telefono numeris:

žr. gamintoją / tiekėją
+370 (2) 269 583
Poison Centre
Vilnius University
Emergency Hospital
Shiltnamiu 29
2043 Vilnius

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Flam. Aerosol 1 H222 Ypač degus aerolis.

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Eye Irrit. 2A H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Carc. 1B H350 Gali sukelti vėžį.

Repr. 2 H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Stot SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Stot RE 1 H372 Kenkia klausos organai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Reakcija: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Laikymas: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1272/2008

Gaminytis klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.

(Tęsinys 2 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 1 tęsinys)

· Pavojaus piktogramos



GHS02 GHS07 GHS08

· Signalinis žodis

Pavojinga

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:

stirenas
acetonas
maleino rūgšties anhidridas
difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfino oksidas
fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfino oksidas
H222 Ypač degus aerosolis.

· Pavojingumo frazės

H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H350 Gali sukelti vėžį.
H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H372 Kenkia klausos organai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

· Atsargumo frazės

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerosolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje).
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

· 2.3 Kiti pavojai

Produkto sudėtyje nėra organinių halogeninių mišinių (AOX), nitratų, sunkiųjų metalų mišinių ir formaldehidų.

· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT:

Nevartotina.

· vPvB:

Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai

· Aprašymas:

Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 67-64-1	acetonas
EINECS: 200-662-2	Flam. Liq. 2, H225
ES numeris: 606-001-00-8	Eye Irrit. 2A, H319; Stot SE 3, H336

(Tęsinys 3 psl.)

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023 Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1) Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer
Aerosol

(Puslapio 2 tęsinys)

CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 ES numeris: 603-019-00-8	dimetileteris Flam. Gas 1, H220 Press. Gas, H280
CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 ES numeris: 601-026-00-0	stirenas Flam. Liq. 3, H226 Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361; Stot RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319; Stot SE 3, H335
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 ES numeris: 607-022-00-5	etilacetatas Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319; Stot SE 3, H336
CAS: 75980-60-8 EINECS: 278-355-8 ES numeris: 015-203-00-X	difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfino oksidas Repr. 2, H361 Skin Sens. 1B, H317
CAS: 162881-26-7 ELINCS: 423-340-5 ES numeris: 015-189-00-5	fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfino oksidas Skin Sens. 1A, H317
CAS: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 ES numeris: 607-096-00-9	maleino rūgšties anhidridas Resp. Sens. 1, H334; Stot RE 1, H372 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317

SVHC	
75980-60-8	difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfino oksidas

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendra informacija: Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
- Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
- Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
- Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su gydytoju.
- Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galvos skausmai
Apsvaigimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo medžiagos: CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.

- Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:
Anglies monoksidas (CO)
Įkaitus arba gaisro atveju galimas nuodingų dujų susidarymas.

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.

(Tęsinys 4 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

· Kitos nuorodos

(Puslapio 3 tęsinys)
Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti su skysčius iššančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje.
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:

Garams susimaišius su oru, gali susidaryti sprogius mišinys.
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Išvengti priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.
Laikyti paruošas kvėpavimo apsaugos priemones.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

· Sandėliavimas:

· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Nėra jokių specialių reikalavimų.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai:

Laikyti atskirai nuo maisto produktų.
VCI-Konzept für die Zusammenlagerung von Chemikalien beachten.

· Kitos sandėliavimo nuorodos:

Saugoti nuo šalčio.
Talpas laikyti sandariai uždarytas.

· Sandėliavimo klasė:

2 B

· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

67-64-1 acetonas

PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m ³ , 1000 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
IOELV (EU)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1200 mg/m ³ , 500 ppm 2(I);AGS, DFG, EU, Y
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm

(Tęsinys 5 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 4 tęsinys)

REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 590 mg/m ³ , 250 ppm
TLV (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 500 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 250 ppm A4, BEI

115-10-6 dimetileteris

PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2280 mg/m ³ , 1500 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
IOELV (EU)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1920 mg/m ³ , 1000 ppm
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m ³ , 1000 ppm 8(II);DFG, EU
WEEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 ppm

100-42-5 stirenas

PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 200 mg/m ³ , 50 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 90 mg/m ³ , 20 ppm O
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 86 mg/m ³ , 20 ppm 2(II);DFG, Y
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 100 ppm NRD Neviršytinas ribinis dydis: 200; 600* ppm *5-min peak in any 3 hrs
REL (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 425 mg/m ³ , 100 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 215 mg/m ³ , 50 ppm
TLV (US)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 20 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 10 ppm BEI, OTO, A3

141-78-6 etilacetatas

PRD (LT)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 500 mg/m ³ , 150 ppm NRD Neviršytinas ribinis dydis: 1100 mg/m ³ , 300 ppm
IOELV (EU)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1468 mg/m ³ , 400 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 734 mg/m ³ , 200 ppm
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 730 mg/m ³ , 200 ppm 2(I);DFG, EU, Y
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1400 mg/m ³ , 400 ppm
REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1400 mg/m ³ , 400 ppm
TLV (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 400 ppm

1317-61-9 triiron tetraoxide

MAK (DE)	einatembare Fraktion
----------	----------------------

108-31-6 maleino rūgšties anhidridas

PRD (LT)	TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2,5 mg/m ³ , 0,6 ppm IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1,2 mg/m ³ , 0,3 ppm J
AGW (DE)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,081 mg/m ³ , 0,02 ppm 1;=2,5=(I);DFG, Sah, Y, 11
PEL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m ³ , 0,25 ppm
REL (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m ³ , 0,25 ppm
TLV (US)	IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 0,01* mg/m ³ DSEN, RSEN;*inh. fraction + vapor, A4

· DNEL lygių

67-64-1 acetonas

Oralinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	62 mg/kg bw/day (BEV)
-------------	----------------------------	-----------------------

(Tęsinys 6 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 5 tęsinys)

Dermalinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	186 mg/kg bw/day (ARB) 62 mg/kg bw/day (BEV)
Inhaliacinis(ė)	DNEL (Kurzzeit-akut) DNEL (Langzeit-wiederholt)	2.420 mg/m ³ Air (ARB) 1.210 mg/m ³ Air (ARB) 200 mg/m ³ Air (BEV)
115-10-6 dimetileteris		
Inhaliacinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1.894 mg/m ³ Air (ARB) 471 mg/m ³ Air (BEV)
100-42-5 stirenas		
Oralinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	2,1 mg/kg bw/day (BEV)
Dermalinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	406 mg/kg bw/day (ARB) 343 mg/kg bw/day (BEV)
Inhaliacinis(ė)	DNEL (Kurzzeit-akut) DNEL (Langzeit-wiederholt)	289-306 mg/m ³ Air (ARB) 174,25-182,75 mg/m ³ Air (BEV) 85 mg/m ³ Air (ARB) 10,2 mg/m ³ Air (BEV)
141-78-6 etilacetatas		
Oralinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	4,5 mg/kg bw/day (BEV)
Dermalinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	63 mg/kg bw/day (ARB) 37 mg/kg bw/day (BEV)
Inhaliacinis(ė)	DNEL (Kurzzeit-akut) DNEL (Langzeit-wiederholt)	1.468 mg/m ³ Air (ARB) 734 mg/m ³ Air (BEV) 734 mg/m ³ Air (ARB) 367 mg/m ³ Air (BEV)
75980-60-8 difenil(2,4,6-trimetilbenzoi)fosfino oksidas		
Oralinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,0833 mg/kg bw/day (BEV)
Dermalinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,233 mg/kg bw/day (ARB) 0,0833 mg/kg bw/day (BEV)
Inhaliacinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,822 mg/m ³ Air (ARB) 0,145 mg/m ³ Air (BEV)
162881-26-7 fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfino oksidas		
Oralinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	1,5 mg/kg bw/day (BEV)
Dermalinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	3 mg/kg bw/day (ARB) 1,5 mg/kg bw/day (BEV)
Inhaliacinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	21 mg/m ³ Air (ARB) 5,2 mg/m ³ Air (BEV)
108-31-6 maleino rūgšties anhidridas		
Oralinis(ė)	DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,06 mg/kg bw/day (BEV)
Dermalinis(ė)	DNEL (Kurzzeit-akut) DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,04 mg/kg bw/day (ARB) 0,2 mg/kg bw/day (ARB) 0,1 mg/kg bw/day (BEV)
Inhaliacinis(ė)	DNEL (Kurzzeit-akut) DNEL (Langzeit-wiederholt)	0,8 mg/m ³ Air (ARB) 0,4 mg/m ³ Air (ARB) 0,08 mg/m ³ Air (BEV)

(Tęsinys 7 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 6 tęsinys)

· PNEC lygių

67-64-1 acetonas

PNEC (wässrig)	100 mg/l (KA) 1,06 mg/l (MW) 10,6 mg/l (SW) 21 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	29,5 mg/kg Trockengew (BO) 3,04 mg/kg Trockengew (MWS) 30,4 mg/kg Trockengew (SWS)

115-10-6 dimetileteris

PNEC (wässrig)	160 mg/l (KA) 0,016 mg/l (MW) 0,155 mg/l (SW)
PNEC (fest)	0,045 mg/kg Trockengew (BO) 0,0681 mg/kg Trockengew (MWS) 0,681 mg/kg Trockengew (SWS)

100-42-5 stirenas

PNEC (wässrig)	5 mg/l (KA) 0,014 mg/l (MW) 0,028 mg/l (SW) 0,04 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,2 mg/kg Trockengew (BO) 0,307 mg/kg Trockengew (MWS) 0,614 mg/kg Trockengew (SWS)

141-78-6 etilacetatas

PNEC (wässrig)	650 mg/l (KA) 0,024 mg/l (MW) 0,24 mg/l (SW) 1,65 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,148 mg/kg Trockengew (BO) 0,115 mg/kg Trockengew (MWS) 1,15 mg/kg Trockengew (SWS)

75980-60-8 difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfino oksidas

PNEC (wässrig)	0,00014 mg/l (MW) 0,0014 mg/l (SW) 0,014 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,0222 mg/kg Trockengew (BO) 0,0115 mg/kg Trockengew (MWS) 0,115 mg/kg Trockengew (SWS)

162881-26-7 fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfino oksidas

PNEC (wässrig)	1 mg/l (KA) 0,001 mg/l (MW) 0,001 mg/l (SW) 0,001 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	20 mg/kg Trockengew (BO) 0,712 mg/kg Trockengew (MWS)

(Tęsinys 8 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 7 tęsinys)

	0,712 mg/kg Trockengew (SWS)
108-31-6 maleino rūgšties anhidridas	
PNEC (wässrig)	44,6 mg/l (KA) 0,0043 mg/l (MW) 0,043 mg/l (SW) 0,4281 mg/l (WAS)
PNEC (fest)	0,042 mg/kg Trockengew (BO) 0,0334 mg/kg Trockengew (MWS) 0,334 mg/kg Trockengew (SWS)

· Sudedamosios dalys su biologinių ribinių verčių:

67-64-1 acetonas

BGW (DE)	50 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Aceton
BEI (US)	25 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone (nonspecific)

100-42-5 stirenas

BGW (DE)	600 mg/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure
BEI (US)	400 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Mandelic acid plus phenylglyoxylic acid (nonspecific)
	40 µg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Styrene

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

· Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, nešniurkščioti.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertrauką ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Darbo aprangą laikyti atskirai.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvėpavimo apsauga

Filtrai AX

Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.

· Rankų apsauga

Rekomenduojama prevencinė odos apsauga vartojant apsaugines odos priemones.

Panaudojus pirštines, pavartoti odos valymo ir priežiūros priemones.

Travabon Special PURE (<http://www.debstoko.com>)

(Tęsinys 9 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 8 tęsinys)

Stokoderm Protect PURE (<http://www.debstoko.com>)Kresto Classic (<http://www.debstoko.com>)Stokolan Light PURE (<http://www.debstoko.com>)

Apsauginės pirštinės

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

· Pirštinių medžiaga

Fluoro kaučiukas (Vitonas)

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinių medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Susidėvėjimo vertė: $\leq 6, 480$ min lygis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Ilgalaikiam kontaktui tinka pirštinės iš šių medžiagų:

Fluoro kaučiukas (Vitonas)

Vitoject (KCL, Art_No. 890)

Butilo kaučiukas

· Apsaugai nuo apipurškimo tinka pirštinės iš šių medžiagų:

Nitrilo kaučiukas

Camatril (KCL, Art_No. 730, 731, 732, 733)

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

Camapren (KCL, Art_No. 720, 722, 726)

Butilo kaučiukas

· Netinka pirštinės iš šių medžiagų:

Odinės pirštinės

Pirštinės iš storos medžiagos

· Akių ir (arba) veido apsauga



Tampriai prisispaudžiantys akiniai

· Kūno apsauga:

Tirpikliams atsparūs apsauginiai drabužiai

9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

· Bendra informacija

· Fizinė būseną

Aerosolis

· Spalva:

Bespalvis(ė)

· Kvapų:

Būdingas(a) tai rūšiai

· Kvapo atsiradimo slenkstis:

Nenustatyta.

· Lydimosi ir stingimo temperatūra

Nenustatyta

· Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

-24,9 °C (-12,8 °F)

· Degumas

Nevartotina.

· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos

· Žemutinė:

1,2 Vol %

· Viršutinė

18,6 Vol %

· Pliūpsnio temperatūra:

-42 °C (-43,6 °F)

· Savaiminio užsidegimo temperatūra:

235 °C (455 °F)

(Tęsinys 10 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 9 tęsinys)

· Skilimo temperatūra:	Nenustatyta.
· pH	Nenustatyta. netaikytina
· Klampa:	
· Kinematinė klampa	Nenustatyta.
· Dinaminis esant 20 °C (68 °F):	1.200 mPas
· Tirpumas	
· vandeniui:	Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (logaritminė vertė)	Nenustatyta.
· Garų slėgis esant 20 °C (68 °F):	6 hPa (4,5 mm Hg)
· Garų slėgis esant 50 °C (122 °F):	35 hPa (26,3 mm Hg)
· Tankis ir (arba) santykinis tankis	
· Tankis esant 20 °C (68 °F):	0,93 g/cm ³ (7,76 lbs/gal)
· Santykinis tankis:	Nenustatyta.
· Garų tankis	Nenustatyta.
9.2 Kita informacija	
· Išvaizda:	
· Forma:	Aerozolis
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui	
· Uždegimo temperatūra:	Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:	Produktas nekelia sprogo pavojaus, tačiau įmanomas sprogių garų/oro mišinių susidarymas.
· Tirpiklių sudėtis:	
· Organiniai tirpikliai:	70,9 %
· Sudėties pakeitimas	
· Garavimo greitis	Nenustatyta.
· Informacija apie fizinių pavojų klases	
· Sprogstamosios medžiagos	atkrenta
· Degiosios dujos	atkrenta
· Aerozoliai	Ypač degus aerosolis.
· Oksiduojančiosios dujos	atkrenta
· Suslėgtosios dujos	atkrenta
· Degieji skysčiai	atkrenta
· Degios kietos medžiagos	atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
· Piroforiniai skysčiai	atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos	atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai	atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu	atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai	atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos	atkrenta
· Organiniai peroksidadai	atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos	atkrenta
· Desensibilizuoti sprogo menys	atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- Terminis irimas / vengtinės sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Egzoterminė polimerizacija.
Reaguoja su peroksidadais ir kitais radikalų sudarytojais.

(Tęsinys 11 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer
Aerosol

(Puslapio 10 tęsinys)

- **10.4 Vengtinios sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:** Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
- **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

ATE (Ūmaus toksiškumo įvertis)

Inhaliacinis(ė)	LC50/4 h	73,7 mg/l (rat)
-----------------	----------	-----------------

67-64-1 acetonas

Oralinis(ė)	LD50	5.800 mg/kg (rat) (OECD 401)
	NOEL	900 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	15.688 mg/kg (rat)
		7.426-15.800 mg/kg (rbt)
Inhaliacinis(ė)	LC50/4 h	76 mg/l (rat)
	NOAEL	22.500 mg/m ³ (rat)
	LC50/48h	8.450 mg/l (cru)
		2.262 mg/l (daphnia magna)

115-10-6 dimetileteris

Inhaliacinis(ė)	LC50/4h	164.000 mg/m ³ (rat)
	LC50/4 h	164 mg/l (rat)
	LC50/48h	>4.000 mg/l (daphnia magna)

100-42-5 stirenas

Oralinis(ė)	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (OECD-Prüfrichtlinie 402)
Inhaliacinis(ė)	LC50/4h	9,5 mg/m ³ (mouse)
		11.800 mg/m ³ (rat)
	LC50/4 h	11,8 mg/l (rat)
	NOAEC	4,34 mg/l (rat)

141-78-6 etilacetatas

Oralinis(ė)	LD50	4.100 mg/kg (mouse)
		5.620 mg/kg (rat)
		4.934 mg/kg (rbt) (OECD 401)
Dermalinis(ė)	NOAEL-Werte	900 mg/kg (rat)
	LD50	>18.000 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinis(ė)	LC50	58 mg/l (rat)
	LC50/4 h	56 mg/l (rat)
	LC50/1h	200 mg/l (rat)
	LC50/8h	5,86 mg/l (rat)
	LC50/48h	333 mg/l (Leuciscus idus)

75980-60-8 difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfino oksidas

Oralinis(ė)	LD50	>5.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermalinis(ė)	LD50	>2.000 mg/kg (rat) (OECD402)
	LC50/48h	6,53 mg/l (Oryzias latipes)

(Tęsinys 12 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 11 tęsinys)

162881-26-7 fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfino oksidas

Oralinis(ė)	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	>2.000 mg/kg (rat)

108-31-6 maleino rūgšties anhidridas

Oralinis(ė)	LD50	1.090-2.620 mg/kg (rabbit) (OECD 401)
		400-480 mg/kg (rat)
Dermalinis(ė)	LD50	2.620 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinis(ė)	LC50/1h	>4,35 mg/l (rat)
	LC50/48h	138 mg/l (lem)

- Pirminis peršėjimo efektas: Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Dirgina odą.
- Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Sukelia smarkų akių dirginimą.
- Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Kancerogeniškumas Gali sukelti vėžį.
- Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- STOT (vienartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

- Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

- Vandeninis toksiškumas:

67-64-1 acetonas

EC50/96h	7.200 mg/l (green alge)
	8.300 mg/l (piscis)
	8.300 mg/l (Iepomis macrochirus)
	7.500 mg/l (selenastrum capricornutum)
EC50	1.700 mg/l (bacteria)
LC50	6.368 mg/l (piscis)
LC50/24h	8.800 mg/l (daf)
EC5/16h	1.700 mg/l (pseudomonas putida)
EC5/72h	28 mg/l (Entosiphon sulcatum)
EC5/8d	530 mg/l (Microcystis aeruginosa)
IC5/8d	7.500 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC50/48h	3.400 mg/l (green alge)
	8.800 mg/l (daphnia magna)
NOEC	1.700 mg/kg (pseudomonas putida)
	4.740 mg/kg (selenastrum capricornutum)
NOELR/28d	2.212 mg/l (daphnia magna)
EC50/48h	12.600 mg/l (Danio rerio.)
	8.800 mg/l (daphnia magna)

(Tęsinys 13 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 12 tęsinys)

LC50/96h	8.300 mg/l (Iem) 8.300 mg/l (Iepomis macrochirus) 7.500 mg/l (Leuciscus idus) 5.540 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 8.120 mg/l (Pimephales promelas)
115-10-6 dimetileteris	
EC50/96h	154,9 mg/l (green alge) >4.000 mg/l (poecilia reticulata) 154,917 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50/48h	>4.000 mg/l (daphnia magna)
LC50/96h	>4.000 mg/l (poecilia reticulata)
100-42-5 stirenas	
EC50/96h	6,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50	500 mg/l (BES) (ISO Vorschrift 8192-1986 E) 5,5 mg/l (Photobac. phosphoreum)
IC50/72h	4,9 mg/l (green alge) 1,4 mg/l (selenastrum capricornutum)
IC5/8d	>200 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC10/16h	72 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/16h	>72 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/8d	>200 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
EC50/72u	>1-<10 mg/l (green alge)
EC20/0.5h	140 mg/l (BES) (OECD 209)
NOEC/21d	1,01 mg/l (daphnia magna)
EC10	0,28 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (EPA OTS 797.1050)
EC50/48h	0,56 mg/l (green alge) 3,3-7,4 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h	0,46-4,3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h	>1-<10 mg/l (piscis) 19,03-33,53 mg/l (Iem) 3,24-4,99 mg/l (pimephales promelas) 6,75-14,5 mg/l (Pimephales promelas) 58,75-95,32 mg/l (poecilia reticulata)
LC50/72h	4,9 mg/l (green alge)
141-78-6 etilacetatas	
EC50/24h	2.300-3.090 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h	220 mg/l (Pimephales promelas)
EC10/18h	2.900 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/48h	610 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412) 5.600 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
IC50/48h	3.300 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC 0	29,3 mg/l (rat)
NOELR/72h	>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
NOEC/21d	2,4 mg/l (daphnia magna)
EC10	2.900 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/48h	3.300 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

(Tęsinys 14 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer Aerosol

(Puslapio 13 tęsinys)

EC50/72h	1.800-3.200 mg/l (selenastrum capricornutum)
LC50/96h	300-600 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
	230 mg/l (Pimephales promelas)
75980-60-8 difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfino oksidas	
EC50/48h	3,53 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC20/3h	>1.000 mg/l (BES) (OECD 209)
EC10	1,56 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
EC50/72h	>2,01 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
162881-26-7 fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfino oksidas	
NOELR/72h	>0,26 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC50/48h	>1,175 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h	>0,26 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
LC50/96h	>0,09 mg/l (Danio rerio.)
108-31-6 maleino rūgšties anhidridas	
EC50/24h	316-330 mg/l (daphnia magna)
EC50	77 mg/l (daphnia magna)
EC10/18h	44,6 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/48h	42,81 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
ErC50/72h	74,35 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
NOELR/72h	150 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC/21d	10 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h	29 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
	74,32 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
	>150 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50/96h	75 mg/l (Iepomis macrochirus)
	75 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

· **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

· PBT: Nevartotina.

· vPvB: Nevartotina.

· **12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės**

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

· **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**

· Kitos ekologinės nuorodos:

· Bendrosios nuorodos: Neleisti patekti į gruntinius vandenį, vandens telkinius ir į kanalizaciją. Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį

13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**

· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Nevalytos pakuotės:

· Rekomendacija: Užterštą pakuotę būtina visiškai ištuštinti. Po atitinkamo valymo ji gali būti pridudama perdirbimui.

(Tęsinys 15 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer
Aerosol

(Puslapio 14 tęsinys)

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris · ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas · ADR · IMDG · IATA	1950 AEROZOLIAI AEROSOLS AEROSOLS, flammable
· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s) · ADR  · klasė · Pavojingumo etiketė	2 5F Dujos 2.1
· IMDG, IATA  · Class · Label	2.1 Dujos 2.1
· 14.4 Pakuotės grupė · ADR, IMDG, IATA	atkrenta
· 14.5 Pavojus aplinkai: · Marine pollutant:	Ne
· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams · Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): · EMS numeris: · Stowage Code · Segregation Code	Atsargiai: Dujos - F-D,S-U SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės	Nevartotina.
· Transportavimas/kitos nuorodos: · ADR · Riboti kiekiai (LQ): · Nekontrliuojami kiekiai (EQ) · Transporto kategorija · Tunelio apribojimo kodas:	1L Kodas: E0 Neleidžiama vežti kaip nekontroliuojamo kiekio 2 D

(Tęsinys 16 psl.)

Saugos duomenų lapas

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

**Prekybos ženklas: UV-Primer
Aerosol**

(Puslapio 15 tęsinys)

· <u>IMDG</u>	1L
· <u>Limited quantities (LQ)</u>	Code: E0
· <u>Excepted quantities (EQ)</u>	Not permitted as Excepted Quantity
· <u>UN "Model Regulation":</u>	UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- Direktyva 2012/18/ES
- Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
- Seveso kategorija P3a DĖGIEJI AEROZOLIAI
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 150 t
- Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t
- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

- Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

- I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

67-64-1 | acetonas

- Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

67-64-1 | acetonas

3

- Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės

67-64-1 | acetonas

3

- Nacionaliniai normatyvai:

- Veiklos ribojimo nuorodos: Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus nėščiosioms ir maitinančioms moterims. Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui.

- Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio

75980-60-8 | difenil(2,4,6-trimetilbenzoid)fosfino oksidas

· 15.2 Cheminės saugos vertinimas:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniais teisiniams santykiams.

Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis, kuris iš dalies pakeistas reglamentu (ES) 2020/878 reikalavimus.

- Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Labor
- Ankstesnės versijos data: 10.10.2023

(Tęsinys 17 psl.)

LT

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.10.2023

Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Peržiūrėta: 10.10.2023

Prekybos ženklas: UV-Primer
Aerosol

(Puslapio 16 tęsinys)

- Ankstesnės versijos numeris:
- Santrumpos ir akronimai:

1
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Degiosios dujos – 1 kategorija
Flam. Aerosol 1: Aerosoliai – 1 kategorija
Press. Gas: Slėgio veikiamos dujos – Suslėgtosios dujos
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija
Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Eye Irrit. 2A: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2A kategorija
Resp. Sens. 1: Kvėpavimo takų jautrinimas – 1 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija
Skin Sens. 1A: Odos jautrinimas – 1A kategorija
Skin Sens. 1B: Odos jautrinimas – 1B kategorija
Carc. 1B: Kancerogeniškumas – 1B kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija
Stot SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija
Stot RE 1: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 1 kategorija
Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus – 1 kategorija