

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1 Produkto identifikatorius**

Produkto forma : mišinys.
Produkto pavadinimas : Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)
Produkto kodas : 914
Produkto grupė : valymo produktas.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai**

Pagrindinė naudojimo kategorija : pramoninis naudojimas, skirtas profesionaliam naudojimui.
Medžiagos/mišinio naudojimo sritis : išsami informacija pateikta produkto informaciniame biuletenyje.

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai

Nėra papildomos informacijos.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgija
Tel: + 32 57 21 78 77 – Faks.: +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - <http://www.cidlines.com>

1.4 Pagalbos telefono numeris

Šalis	Oficialios konsultacinės įstaigos	Adresas	Skubios pagalbos telefono numeris
LIETUVOJE	Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras	Šiltnamių g. 29A 04130 Vilnius	+370 5 236 20 52 +370 687 53378
	Bendrasis pagalbos centras		112

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai**2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija H225
Aspiracijos pavojus, 1 pavojaus kategorija H304


Pilnas klasifikavimo kategorijų ir pavojingumo frazių (H) tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

Kenksmingi fizikocheminiai ir poveikiai žmonių sveikatai ir aplinkai

Papildomos informacijos nėra.

2.2 Ženklavimo elementai**Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS08

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga (Danger)

Pavojingumo frazės (CLP) : H225 – Labai degūs skystis ir garai.
H304 – Prarijus arba patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Atsargumo frazės (CLP) : P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P241 – Naudoti sprogimui atsparią elektros / ventiliacijos / apšvietimo įrangą.
P280 – Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P303 – PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P301+P330+P331+P310+P321 – PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

P378 – Gesinimui galima naudoti visas gaisro gesinimo priemones.

2018-07-24

LT (lietuviškas vertimas)

1 / 9

2.3 Kiti pavojai

Papildomos informacijos nėra.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiaga

Netaikytina.

3.2 Mišiniai

Sudedamosios dalies pavadinimas	Produkto identifikatorius	%	Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Distiliatai (naftos); hidrinti lengvieji	(CAS Nr.) 64742-47-8 (EB Nr.) 265-149-8 (EC indekso Nr.) 649-422-00-2 (REACH Nr.) 01-2119484819-18	30 - 60	Asp. Tox. 1, H304
Alkanai, C7-10-izo-	(CAS Nr.) 90622-56-3 (EB Nr.) 292-458-5	5 - 15	Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304

Pilnas H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : užtikrinti kvėpavimą grynu oru. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos : nusivilkti užterštus drabužius ir švelniu muilu bei vandeniu nuplauti visą paveiktos odos plotą, tada nuskalauti šiltu vandeniu.
- Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis : nedelsiant praskalauti dideliu kiekiu vandens.
- Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : išskalauti burną. Kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti pakuotę arba etiketę).

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra papildomos informacijos.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įvykus nelaimingam atsitikimui arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti pakuotę arba etiketę).

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Milteliai. Smėlis. Anglies dioksidas. Vanduo.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : gali sudaryti degų/sprogų garų ir oro mišinį.

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Atsargumo priemonės gaisro atveju : šis produktas yra degus.
- Gaisro gesinimo nurodymai : ugnies veikiams talpykloms aušinti naudoti purškiamą vandenį arba miglą.
- Apsaugos priemonės gesinant gaisrą : neiti į gaisro zoną be atitinkamų apsaugos priemonių, įskaitant kvėpavimo takų apsaugą.
- Kita informacija : nenaudoti atvirų liepsnos. Nerūkyti.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrosios priemonės : išsipylusias medžiagas tvarkyti turi apmokytas personalas, tinkamai aprūpintas kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemonėmis. Valymo komandą aprūpinti tinkama apsauga.

6.1.1 Avarijos likvidavimo personalui nepriklausantiems žmonėms darbuotojams

Nėra papildomos informacijos.

6.1.2 Avariją likviduojančiam personalui

Nėra papildomos informacijos.

Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti kad patektų į kanalizacijos ir vandentiekio sistemas. Jeigu produktas pateko į kanalizacijos arba vandentiekio sistemą, pranešti atitinkamiems valdžios organams.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo būdai : surinkti į uždaromas ir tinkamas talpyklas ir po to tvarkyti pagal atitinkamas taisykles.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra papildomos informacijos.

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės

Papildomi pavojai apdorojant : vengti bet koks bereikalingo poveikio. Tinkamai pašalinti patekus į akis, ant odos ir drabužių. Paprastai reikalinga ir vietinė ištraukimo, ir bendroji patalpų ventiliacija. Reikėtų laikytis tinkamų įžeminimo procedūrų, kad būtų išvengta statinio elektros krūvio kaupimosi.

Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės : nenaudoti atviros liepsnos. Nerūkyti. Laikyti ir naudoti taip, tarsi keltų rimtą potencialų Gaisro / sprogimo pavojų ir pavojų sveikatai. Su tuščiomis talpyklomis elgtis atsargiai, nes jose likę garai yra degūs. Naudojant gali susidaryti degus / sprogius produkto garų mišinys su oru.

Higienos priemonės : laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų ėdesio/pašaro. Prieš valgant, geriant ar rūkant, arba paliekant darbo vietą, rankas ir kitas atviras odos vietas nuplauti švelniu muilu ir vandeniu.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : laikyti nedegioje vietoje. Laikyti tik originalioje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Kai nenaudojamas, produkto pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Laikymo vieta : laikyti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių arba kitokių karščio šaltinių.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Nėra papildomos informacijos.

8.2 Poveikio kontrolė

Medžiagoms apsauginei aprangai:

Sąlyga	Medžiaga	Standartas
Geras atsparumas		EN 14605:2005+A1:2009

Rankų apsauga:

Esant pakartotiniam arba ilgalaikiam kontaktui, mūvėti pirštines. Naudoti chemikalams atsparias PVC pirštines (atitinkančias Europos standartą EN 374 arba lygiavertį).

Tipas	Medžiaga	Prasisunkimas	Storis (mm)	Prasiskverbimas	Standartas
Daugkartinio naudojimo pirštinės	Nitrilo guma (NBR)	6 (> 480 minučių)	0,4	2 (<1,5)	EN 374

Akių apsauga

Nors ir nėra konkrečių duomenų apie akių dirginimą, dirbant su šia medžiagą naudoti akių apsaugą pagal konkrečias naudojimo sąlygas. Naudoti akių apsaugą, atitinkančią EN 166 standartą, pritaikytą apsaugoti nuo skysčio tiškalių.

Tipas	Naudojimas	Ypatybės	Standartas
Apsauginiai akiniai, apsauginiai gaubiantys akiniai, antveidis	Nuo lašų	skaidrūs, plastikiniai	EN 166

Odos ir kūno apsauga:

Reikia užtikrinti naudojimo sąlygas atitinkančią odos apsaugą.

Tipas	Standartas
Apsauginė avalynė, apsauginiai drabužiai	EN 14605:2005+A1:2009

Kvėpavimo takų apsauga:

Ten kur yra palaikoma pakankama ventiliacija, specialios apsaugos priemonės nebūtinos. Nepakankamos ventiliacijos atveju dėvėti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Visa, pusė ar ketvirtį veido dengiančias apsaugines kaukes (DIN EN 136/140).

Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

Asmeninių apsaugos priemonių simboliai:



Kita informacija

Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinis būvis	: skystis.
Spalva	: bespalvis.
Kvapas	: duomenų nėra.
Kvapo slenkstis	: duomenų nėra.
pH	: duomenų nėra.
Santykinė garavimo sparta (butilacetato=1)	: duomenų nėra.
Lydymosi temperatūra	: duomenų nėra.
Užšalimo temperatūra	: duomenų nėra.
Virimo temperatūra	: duomenų nėra.
Plūpsnio temperatūra	: - 18 °C.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	: duomenų nėra.
Skilimo temperatūra	: duomenų nėra.
Degumas (kietos, dujinės)	: duomenų nėra.
Garų slėgis	: duomenų nėra.
Santykinis garų tankis esant 20 °C	: duomenų nėra.
Santykinis tankis	: apie 0,75.
Tirpumas	: duomenų nėra.
Log Pow	: duomenų nėra.
Klampa, kinematinė	: duomenų nėra.
Klampa, dinaminė	: duomenų nėra.
Sprogstamosios savybės	: duomenų nėra.
Oksiduojančios savybės	: duomenų nėra.
Sprogumo ribos	: duomenų nėra.

9.2 Kita informacija

Papildomos informacijos nėra.

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakcingumas

10.1 Reakcingumas

Papildomos informacijos nėra.

10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis šis produktas stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Gali sudaryti degų / sprogų produkto garų mišinį su oru.

10.4 Vengtinės sąlygos

Atvira liepsna. Perkaitimas. Tiesioginiai saulės spinduliai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos.

10.6 Nesuderinamos medžiagos

Gali išskirti degias dujas.

Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas (prarijus)	: neklasifikuojama.
Ūmus toksiškumas (per odą)	: neklasifikuojama.
Ūmus toksiškumas (įkvėpus)	: neklasifikuojama.
Odos ėsdinimas / dirginimas	: neklasifikuojama.
Smarkus akių pažeidimas / dirginimas	: neklasifikuojama.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	: neklasifikuojama.
Mutageninis poveikis embriono ląstelėms	: neklasifikuojama.
Kancerogeniškumas	: neklasifikuojama.
Toksiškumas reprodukcijai	: neklasifikuojama.
STOT – vienkartinis poveikis	: neklasifikuojama.
STOT – kartotinis poveikis	: neklasifikuojama.
Aspiracijos pavojus	: prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
Galimi nepalankūs poveikiai žmogaus sveikatai ir simptomai	: kenksminga prarijus.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai	: neklasifikuojama.
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai	: neklasifikuojama.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Nėra papildomos informacijos.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra papildomos informacijos.

12.4 Judrumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos.

12.6 Kiti nepalankūs poveikiai

Nėra papildomos informacijos.

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Regioniniai teisės aktai (atliekoms)	: šalinti saugiu būdu pagal vietinius ir (arba) nacionalinius reglamentus.
Atliekų tvarkymo metodai	: medžiagą ir jos talpyklą atiduoti į pavojingų arba specialiųjų atliekų surinkimo punktą.
Europos atliekų kodų sąrašas (LoW)	: 07 06 01* - vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai.

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Gabenama pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN reikalavimus.

14.1 JT (UN) numeris

JT (UN) Nr. (ADR)	: 3295.
JT (UN) Nr. (IMDG)	: 3295.
JT (UN) Nr. (IATA)	: 3295.
JT (UN) Nr. (ADN)	: 3295.
JT (UN) Nr. (RID)	: 3295.

14.2 JT (UN) teisingas krovinio pavadinimas

Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

Teisingas krovinio pavadinimas (ADR)	: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)).
Teisingas krovinio pavadinimas (IMDG)	: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)).
Teisingas krovinio pavadinimas (IATA)	: Hydrocarbons, liquid, n.o.s. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)).
Teisingas krovinio pavadinimas (ADN)	: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)).
Teisingas krovinio pavadinimas (RID)	: HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)).
Transporto dokumentų aprašas (ADR)	: UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II, (D/E)
Transporto dokumentų aprašas (IMDG)	: UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II
Transporto dokumentų aprašas (IATA)	: UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II
Transporto dokumentų aprašas (ADN)	: UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II
Transporto dokumentų aprašas (RID)	: UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR)	: 3
Pavojaus ženklai (ADR)	: 3

:



IMDG

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG)	: 3
Pavojaus ženklai (ADR)	: 3

:



IATA

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA)	: 3
Pavojingumo etiketė (IATA)	: 3

:



ADN

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN)	: 3
Pavojaus ženklai (ADR)	: 3

:



RID

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID)	: 3
Pavojaus ženklai (ADR)	: 3

:



Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

14.4 Pakuotės grupė

Pakuotės grupė (ADR)	: II
Pakuotės grupė (IMDG)	: II
Pakuotės grupė (IATA)	: II
Pakuotės grupė (ADN)	: II
Pakuotės grupė (RID)	: II

14.5 Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga	: Ne
Jūros teršalas	: Ne
Kita informacija	: net mažiausius protėkius arba išsiliejimus valyti vengiant nebūtinės rizikos.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės gabenant	: vairuotojas neturi bandyti pats numalšinti kokią nors krovinio gaisrą. Nenaudoti atviros liepsnos. Nerūkyti. Neleisti žmonių į pavojingą zoną. NEDELSIANT PRANEŠTI POLICIJAI IR GAISRININKAMS.
---	---

– Kelių transportas

Klasifikacijos kodas (ADR)	: F1
Specialiosios nuostatos (ADR)	: 640D
Riboti kiekiai (ADR)	: 1 L
Išimtys dėl vežamų kiekių (ADR)	: E2
Pakavimo instrukcijos (ADR)	: P001, IBC02, R001
Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)	: MP19
Instrukcijos dėl kilnojamųjų cisternų ir didelio tūrio transportinių talpų instrukcijos (ADR)	: T7
Kilnojamųjų cisternų ir didelio tūrio transportinių talpų specialiosios nuostatos (ADR)	: TP1, TP8, TP28
Cisternos kodas (ADR)	: LGBF
Transporto priemonė cisternos gabenimui	: FL
Transporto kategorija	: 2
Specialiosios nuostatos gabenimui – Procesas (ADR)	: S2, S20
Pavojaus identifikacinis numeris (Kemlerio Nr.)	: 33
Oranžinės lentelės	:



Apribojimų tuneliams kodas (ADR)	: D/E
EAC kodas	: 3YE

– Gabenimas jūra

Riboti kiekiai (IMDG)	: 1 L
Išimtys dėl vežamų kiekių (ADR)	: E2
Pakavimo instrukcijos (IMDG)	: P001
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG)	: PP1
IBC pakavimo instrukcijos (IMDG)	: IBC02
Cisternų instrukcijos (IMDG)	: T7
Specialios nuostatos cisternoms (IMDG)	: TP1, TP8, TP28
EmS-Nr. (Gaisras)	: F-E
EmS-Nr. (Išsiliejimas)	: S-D
Sukrovimo kategorija (IMDG)	: B
Savybės ir pastebėjimai (IMDG)	: maišumas su vandeniu priklauso nuo sudėties.
MFAG-Nr.	: 128

Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

– Oro transportas

PCA išimtis dėl vežamų kiekių (IATA)	: E2
PCA riboti kiekiai (IATA)	: Y341
PCA ribotas kiekis maks. grynasis kiekis (IATA)	: 1 L
PCA pakavimo instrukcijos (IATA)	: 353
PCA maksimalus grynasis kiekis (IATA)	: 5 L
CAO pakavimo instrukcijos (IATA)	: 364
CAO maksimalus grynasis kiekis (IATA)	: 60 L
Specialiosios nuostatos (IATA)	: A3, A224
ERG kodas (IATA)	: 3H

– Vidaus vandenų transportas

Klasifikacijos kodas (ADN)	: F1
Specialiosios nuostatos (ADN)	: 64D
Riboti kiekiai (ADN)	: 1 L
Išimtis dėl vežamų kiekių (ADN)	: E2
Leidžiamas gabenimas (ADN)	: T
Reikalinga įranga (ADN)	: PP, EX, A
Ventiliacija (ADN)	: VE01
Mėlynų kūgių/žibintų skaičius (ADN)	: 1

– Geležinkelio transportas

Klasifikacijos kodas (RID)	: F1
Specialiosios nuostatos (RID)	: 640D
Riboti kiekiai (RID)	: 1 L
Išimtis dėl vežamų kiekių (RID)	: E2
Pakavimo instrukcijos (RID)	: P001, IBC02, R001
Mišraus pakavimo nuostatos (RID)	: MP19
Instrukcijos dėl kilnojamųjų cisternų ir didelio tūrio transportinių talpų instrukcijos (RID)	: T7
Kilnojamųjų cisternų ir didelio tūrio transportinių talpų specialiosios nuostatos (RID)	: TP1, TP8, TP28
Cisternų kodai RID cisternoms (RID)	: LGBF
Gabenimo kategorija (RID)	: 3
Colis express (greitosios siuntos) (RID)	: CE7
Pavojaus identifikacinis numeris (RID)	: 33

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikytina.

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

15.1.1. ES reglamentai

Sudėtyje nėra medžiagų su REACH XVII priedo apribojimais.

Sudėtyje nėra medžiagų, esančių REACH kandidatiniame sąrašė.

Sudėtyje nėra medžiagų iš REACH XIV priedo.

Kita informacija, apribojimai ir draudimo nuostatos : užtikrinti, kad būtų laikomasi visų nacionalinių ir vietos reglamentų.
PIC Reglamentas ES (649/2012) – Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas
17 skirsnis – 1-asis paragrafas – Cheminėms medžiagoms, kurios neskirtos eksportui, galioja pakuotės ir ženklavimo nuostatos, nustatytos arba kurių privaloma laikytis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, Direktyvą Nr. 98/8/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, arba kitus susijusius Bendrijos teisės aktus.

15.1.2. Nacionaliniai reglamentai

Nėra papildomos informacijos.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)

Saugos duomenų lapas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Kita informacija : Šiame techniniame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga remiantis visomis mūsų turimomis žiniomis, ir nors stengiamės, kad ji būtų atnaujinama pagal naujausius duomenis, mes nedarome jokių tvirtinimų ir nesuteikiame jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl šiame techninių duomenų lape esančios informacijos išsamumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo. Todėl pasikliovimas šia informacija yra visiškai jūsų rizika. Jokių atveju mes nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, netiesioginius arba pasekminius nuostolius arba žalą, arba bet kokius nuostolius arba žalą kilusius dėl pelno netekimo), kilusius dėl (arba ryšium su) šios informacijos ir (arba) produkto naudojimo, tvarkymo ar sandėliavimo. Daugiau informacijos apie saugą visada rasite produkto saugos duomenų lape ir etiketėje.

Pilnas H ir EUH frazių tekstas:

Asp. Tox. 1	Aspiracijos pavojus, 1 kategorija
Flam. Liq. 2	Degieji skysčiai, 2 kategorija
Eye Dam. 1	Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas, 1 kategorija
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

SDL CLP3

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą tik dėl sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų. Todėl ji neturėtų būti traktuojama kaip kokių nors konkrečių produkto savybių garantija.