

**1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto forma : Mišinys  
Pavadinimas : Glaistas su anglies audiniu  
Prekės pavadinimas : CARBON LIGHT

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai**

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Produktas skirtas profesionaliam naudojimui

**1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nėra papildomos informacijos

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**

NOVOL Sp. z o.o.

Żabikowska 7/9

62-052 KOMORNIKI

Lenkija

T 0048618109800 - F 0048618109809

[www.novol.com](http://www.novol.com)

Kompetetingo žmogaus, kuris atsakingas už SDL, el. pašto adresas : [dokumentacija@novol.com](mailto:dokumentacija@novol.com)

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

Skubios pagalbos telefono numeris : 112

**2 SKIRSNIS: Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Degieji skysčiai, 3 kategorija                                                | H226  |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                       | H315  |
| Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                              | H319  |
| Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija                                 | H361d |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 1 kategorija | H372  |

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

**Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai**

Nėra papildomos informacijos

**2.2. Ženklavimo elementai****Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga  
Sudėtyje yra : stirenas  
Pavojingumo frazės (CLP) : H226 - Degūs skystis ir garai.  
H315 - Dirgina odą.  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.  
H361d - Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.  
H372 - Kenkia organams (klausos organai), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atsargumo frazės (CLP) | : P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.<br>P260 - Neįkvėpti dulkių, garų.<br>P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.<br>P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.<br>P312 - Pasijutęs blogai, skambinti į kreiptis į gydytoją. |
| EUH frazės             | : EUH208 - Sudėtyje yra Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2). Gali sukelti alerginę reakciją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 2.3. Kiti pavojai

|                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiti pavojai, kurie neįtraukti į klasifikaciją | : Garai gali sudaryti sprogų mišinį su oru. Garai sunkesni už orą ir pasklinda ties grindimis. Poveikio metu, pakilus temperatūrai, gali atsirasti pavojinga polimerizacija. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų  $\geq 0,1$  %, įvertintų pagal REACH XIII priedą

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                                                                                                                                                            | Produkto identifikatorius                                                                      | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stirenas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT)<br>(D pastaba)                                                                                     | CAS Nr: 100-42-5<br>EB Nr: 202-851-5<br>Indekso Nr: 601-026-00-0<br>REACH Nr: 01-2119457861-32 | 20 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Įkvėpus), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361d<br>STOT RE 1, H372 |
| acetonas; propan-2-onas; propanonas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | CAS Nr: 67-64-1<br>EB Nr: 200-662-2<br>Indekso Nr: 606-001-00-8<br>REACH Nr: 01-2119471330-49  | < 1     | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                                          |
| Neodecanoic acid, cobalt salt                                                                                                                                                                          | CAS Nr: 27253-31-2<br>EB Nr: 248-373-0<br>REACH Nr: 01-2119970733-31                           | < 0,4   | Acute Tox. 4 (Prarijus), H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361f<br>Aquatic Chronic 3, H412                                     |

D pastaba - Kai kurios cheminės medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos į rinką stabilizuotos. Būtent šiuo pavidalu jos nurodytos 3 dalyje. Tačiau kartais tokios medžiagos teikiamos į rinką nestabilizuotos. Šiuo atveju tiekėjas privalo etiketėje nurodyti cheminės medžiagos pavadinimą pridėdamas žodį „nestabilizuota“.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                      |                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės | : Bendra informacija. Žiūrėti 11 skirsnį.                                                                                  |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus | : Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. |

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos | : Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkite visus ištemptus ir aptaškytus drabužius ir gerai nusiplauti su vandeniu ir muilu. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei odos dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją.    |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis   | : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iškviesti gydytoją. Esant sąlyčiui su akimis, nedelsiant ir gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                   | : Prarijus: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant iškviesti gydytoją.                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis įkvėpus          | : Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.     |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Dėl ilgo ir pakartotinio sąlyčio oda gali tapti sausa. |
| Simptomai / poveikis patekus į akis   | : Gali sudirginti akis.                                  |

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Cheminė medžiaga, CO <sub>2</sub> , alkoholiui atsparios putos ar vandens čiurkšlė. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nenaudokite stiprios vandens srovės.                                                |

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Anglies monoksidas. Kitos toksiškos dujos. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

#### 6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga | : Pašalinkite visus degius šaltinius. Užtikrinkite atitinkamą ventiliaciją. Venkite tiesioginio ar netiesioginio kontakto su išleistomis medžiagomis. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Žiūrėti skyrių 8. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Žiūrėti skyrių 8. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neleiskite ištėkėti į paviršinius vandenius ar kanalizacijas. Neleiskite produktui pasiekti gruntinio vandens, vandens telkinių ar nuotekų sistemos, net ir nedideliais kiekiais.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulaikymui | : Užberkite nedegia medžiaga išsiliejusį produktą, pvz, smėlis, žemė, vermikulitas. Produktą surinkite mechaniškai. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Atliekų tvarkymas. Žiūrėti skyrių 13.

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės : Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.
- Higienos priemonės : Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Techninės priemonės : Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
- Laikymo sąlygos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

### 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| stirenas (100-42-5)                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                              | Stirenas (stirolas)                                               |
| IPRV (OEL TWA)                                    | 90 mg/m <sup>3</sup>                                              |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                              | 20 ppm                                                            |
| TPRV (OEL STEL)                                   | 200 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                             | 50 ppm                                                            |
| Reguliavimo nuoroda                               | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

| acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1)     |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                              | Acetonas                                                          |
| IPRV (OEL TWA)                                    | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                              | 500 ppm                                                           |
| TPRV (OEL STEL)                                   | 2420 mg/m <sup>3</sup>                                            |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                             | 1000 ppm                                                          |
| Reguliavimo nuoroda                               | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

##### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

| Stebėsenos metodas |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stebėsenos metodas | EN 482. Darbo vietos poveikis - Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų taikymo reikalavimai. |

##### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 8.1.4. DNEL ir PNEC

| stirenas (100-42-5)                                 |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| DNEL/DMEL (Dirbantieji)                             |                              |
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas               | 100 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                 | 100 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 100 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 100 mg/m <sup>3</sup>        |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                              |                              |
| Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpimas               | 10 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                 | 10 mg/m <sup>3</sup>         |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis  | 7,7 µg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 1 mg/m <sup>3</sup>          |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas   | 1 mg/m <sup>3</sup>          |
| PNEC (Vanduo)                                       |                              |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                            | 0,04 mg/l                    |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                            | 0,04 mg/l                    |
| PNEC (Nuosėdos)                                     |                              |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                        | 0,418 mg/kg sauso svorio     |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                        | 0,418 mg/kg sauso svorio     |
| PNEC (Žemė)                                         |                              |
| PNEC žemė                                           | 0,146 mg/kg sauso svorio     |
| acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1)       |                              |
| DNEL/DMEL (Dirbantieji)                             |                              |
| Ūmus - vietinis poveikis, įkvėpimas                 | 2420 mg/m <sup>3</sup>       |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos      | 186 mg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 1210 mg/m <sup>3</sup>       |
| DNEL/DMEL (Gyventojai)                              |                              |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis  | 62 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas | 200 mg/m <sup>3</sup>        |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos      | 62 mg/kg kūno svorio/ dieną  |
| PNEC (Vanduo)                                       |                              |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                            | 10,6 mg/l                    |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                            | 1,06 mg/l                    |
| PNEC aqua (pertrūkiškas, gėlas vanduo)              | 21 mg/l                      |
| PNEC (Nuosėdos)                                     |                              |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                        | 30,4 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                        | 3,04 mg/kg sauso svorio      |
| PNEC (Žemė)                                         |                              |
| PNEC žemė                                           | 29,5 mg/kg sauso svorio      |

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1)</b> |                             |
| <b>PNEC (STP)</b>                                    |                             |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                       | 100 mg/l                    |
| <b>Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2)</b>    |                             |
| <b>DNEL/DMEL (Dirbantieji)</b>                       |                             |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas    | 273,2 µg/m³                 |
| <b>DNEL/DMEL (Gyventojai)</b>                        |                             |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, oralinis   | 32 µg/kg kūno svorio/ dieną |
| Ilgam laikotarpiui - vietinis poveikis, įkvėpimas    | 43 µg/m³                    |
| <b>PNEC (Vanduo)</b>                                 |                             |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)                             | 0,62 µg/l                   |
| PNEC aqua (jūros vanduo)                             | 2,36 µg/l                   |
| <b>PNEC (Nuosėdos)</b>                               |                             |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)                         | 53,8 mg/kg sauso svorio     |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)                         | 69,8 mg/kg sauso svorio     |
| <b>PNEC (Žemė)</b>                                   |                             |
| PNEC žemė                                            | 10,9 mg/kg sauso svorio     |
| <b>PNEC (STP)</b>                                    |                             |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                       | 0,37 mg/l                   |

### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



#### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

##### Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

#### 8.2.2.2. Odos apsauga

##### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

##### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

| Rankų apsauga          |                         |                   |             |                 |            |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| rūšis                  | Medžiaga                | Prasiskverbimas   | Storis (mm) | Prasiskverbimas | Standartas |
| Vienkartinės pirštinės | „Viton® II“             | 6 (> 480 minutės) | 0,7 mm      |                 | EN 374-3   |
| Vienkartinės pirštinės | Nitrilo kaučiukas (NBR) | 2 (> 30 minutės)  | 0,4 mm      |                 | EN 374-3   |

### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

#### Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

| Kvėpavimo takų apsauga |               |        |            |
|------------------------|---------------|--------|------------|
| Įtaisas                | Filtro tipas  | Sąlyga | Standartas |
| Dujokaukės su filtru   | Filtrai A1/B1 |        | EN 14387   |

### 8.2.2.4. Apsaugą nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

### 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Fizinė būsena                                           | : Skysta               |
| Spalva                                                  | : Tamsiai pilkas.      |
| Kvapų                                                   | : savybė. Saldus (-i). |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : 0,43 mg/m³ stirenas  |
| Lydymosi temperatūra                                    | : Netaikytina          |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra                 |
| Virimo taškas                                           | : 146 °C               |
| Degumas                                                 | : Netaikytina          |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Duomenų nėra.        |
| Sprogimo riba                                           | : Nėra                 |
| Apatinė sprogimo riba                                   | : 1,1 tūris % stirenas |
| Viršutinė sprogimo riba                                 | : 8 tūris % stirenas   |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | : 30 °C                |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : 490 °C               |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra                 |
| pH                                                      | : Nėra                 |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra                 |
| Tirpumas                                                | : Mažai tirpus.        |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra                 |
| Garų slėgis                                             | : 7,3 hPa stirenas     |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra                 |
| Tankis                                                  | : 1,2 g/cm³            |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra                 |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Nėra                 |
| Santykinis sočiųjų dujų / oro mišinio tankis            | : 3,6 stirenas         |
| Dalelių savybės                                         | : Netaikytina          |

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

Nėra papildomos informacijos

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra papildomos informacijos

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Esant normalioms naudojimui, laikymo ir transportavimo sąlygoms, produktas nereaguoja.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Gali stipriai sureaguoti su šarminiais produktais, taip pat su organiniais produktais kaip alkoholiai ir aminorai. Poveikio metu, pakilus temperatūrai, gali atsirasti pavojinga polimerizacija.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Apsaugokite nuo užsidegimo šaltinių. Venkite elektrostatinio krūvio susidarymo (pavyzdžiui, įžeminimu). Saugoti nuo saulės šviesos. Venkite aukštos temperatūros.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Venkite sąlyčio su: stipriomis rūgštimis, stipriomis bazėmis ir stipriais oksidais.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. Terminis skilimas gali sukelti: Anglies monoksidas. Kitos toksiškos dujos.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūmus toksiškumas (per burną) | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus)   | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |

| stirenas (100-42-5)            |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė         | 5000 mg/kg Source: ECHA   |
| LD50 per odą, žiurkė           | > 2000 mg/kg Source: ECHA |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės (Garai) | 11,8 mg/l Source: ECHA    |

| acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1) |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė                        | 5800 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Animal sex: female           |
| LD50 per odą, triušis                         | > 7400 mg/kg Source: ECHA                                        |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės                        | 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4 |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės (Garai)                | 76 mg/l Source: ECHA                                             |

| Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2) |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė                     | 1098 mg/kg Source: ECHA                                                                     |
| LD50 per odą, žiurkė                       | > 2000 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės                     | > 2000 mg/kg                                                                                |

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina odą.



# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

|                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                      |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |

| stirenas (100-42-5) |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| IARC grupė          | 2B - Turbūt kancerogeniškas žmogui |

Toksiškumas reprodukcijai : Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

| acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1) |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (gyvūnas / patelė, F0/P)                | 11298 mg/kg kūno svorio Animal: mouse, Animal sex: female                                                                      |
| NOAEL (gyvūnas / patinas, F0/P)               | 900 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation not specified (migrated information) |

STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

| acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1) |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis)                  | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |

STOT (kartotinis poveikis) : Kenkia organams (klausos organi), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotina.

| stirenas (100-42-5)        |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| STOT (kartotinis poveikis) | Kenkia organams (klausos organi), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotina. |

| Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2)                |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| LOAEC (įkvėpimas, žiurkės, dulkės/rūkas/garai, 90 dienos) | 0,31 mg/l air Animal: rat |

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

|                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)  | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) | : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |
| Gera nesiskaido                                  |                                                                                       |

| stirenas (100-42-5)     |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LC50 - Žuvys [1]        | 10 mg/l Source: ECHA  |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]  | 4,7 mg/l Source: ECHA |
| EC50 72h - Dumbliai [1] | 4,9 mg/l Source: ECHA |

| acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1) |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]                              | 6210 – 8120 mg/l Source: ECHA                                      |
| LOEC (chroniškas)                             | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (chroniškas)                             | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

| Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2) |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvys [1]                           | 22,32 mg/l Source: ECHA                           |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                     | 5,89 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nėra papildomos informacijos

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| stirenas (100-42-5)                                     |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 2,95 Source: HSDB, CHemIDplus |
| acetonas; propan-2-onas; propanonas (67-64-1)           |                               |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | -0,24 Source: ICSC            |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra papildomos informacijos

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

|                                             |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regioniniai teisės aktai (atliekos)         | : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                      |
| Atliekų apdorojimo metodai                  | : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.                                                                                                     |
| Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo         | : Nepilkite į kanalizaciją.                                                                                                                                                                   |
| Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos | : Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis. Išvalius perdirbkite arba pašalinkite leidžiamoje vietoje. |
| Papildomos nuorodos                         | : Degūs garai gali kauptis konteineryje.                                                                                                                                                      |

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA

| ADR                                    | IMDG                                       | IATA                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.1. JT numeris ar ID numeris         |                                            |                                |
| UN 1866                                | UN 1866                                    | UN 1866                        |
| 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas |                                            |                                |
| DERVOS TIRPALAS                        | RESIN SOLUTION                             | Resin solution                 |
| Transportavimo dokumentų aprašymas     |                                            |                                |
| UN 1866 DERVOS TIRPALAS, 3, III, (D/E) | UN 1866 RESIN SOLUTION, 3, III (30°C c.c.) | UN 1866 Resin solution, 3, III |
| 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)    |                                            |                                |
| 3                                      | 3                                          | 3                              |

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                                                       |                                                                                   |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                               | III                                                                                 |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| Aplinkai pavojinga: Ne                                                            | Aplinkai pavojinga: Ne<br>Teršia vandenį: Ne                                      | Aplinkai pavojinga: Ne                                                              |
| Nėra papildomos informacijos                                                      |                                                                                   |                                                                                     |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                   | : F1   |
| Riboti kiekiai (ADR)                         | : 5l   |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)       | : PP1  |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)             | : MP19 |
| Transporto kategorija (ADR)                  | : 3    |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR) | : V12  |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)               | : D/E  |

#### Jūrų transportas

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 223, 955 |
| Riboti kiekiai (IMDG)                   | : 5 L      |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP1      |
| EmS Nr. (Ugnis)                         | : F-E      |
| EmS Nr. (Nutekėjimas)                   | : S-E      |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : A        |

#### Oro transportas

Duomenų nėra

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XVII priede (Apribojimų sąlygos)

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše

##### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

##### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų):

### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirmtakų rinkodaros ir naudojimo)

### II PRIEDAS PRANEŠAMIEJI SPROGMENŲ PIRMTAKAI

Grynų cheminių medžiagų arba mišinių ar cheminių medžiagų sudėtyje esančių cheminių medžiagų, dėl kurių per 24 valandas turi būti pranešama apie įtartinus sandorius bei reikšmingus dingimo atvejus ir vagystes, sąrašas.

| Pavadinimas | CAS Nr  | Kombinuotosios nomenklatūros kodas (KN) | Kombinuotosios nomenklatūros kodas, skirtas mišiniui be sudedamųjų dalių, kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN kodą |
|-------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetonas    | 67-64-1 | 2914 11 00                              | ex 3824 99 92                                                                                                                       |

Žr. [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje yra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirmtakų sąrašą (Reglamentas EB 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

| Pavadinimas | KN žymėjimas | CAS Nr  | CN kodas   | Kategorija   | Ribos | PRIEDAS   |
|-------------|--------------|---------|------------|--------------|-------|-----------|
| Acetone     |              | 67-64-1 | 2914 11 00 | 3 kategorija |       | PRIEDAS I |

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

### Pakeitimų nurodymas:

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878.

| Santrumpos ir akronimai:            |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                 | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR                                 | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE                                 | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                          |
| BKV                                 | Biokonzentracijos koeficientas                                                     |
| BLV                                 | Biologinė ribinė vertė                                                             |
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                                           |
| CDP: Cheminis deguonies poreikis    | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                             |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| EB Nr                               | Europos bendrijos numeris                                                          |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                          |
| EN                                  | Europos standartas                                                                 |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                                        |

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

| Santrumpos ir akronimai:  |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IATA                      | Tarptautinė oro transporto asociacija                                 |
| IMDG                      | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                  |
| LC50                      | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                    |
| LD50                      | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)     |
| LOAEL                     | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                            |
| NOAEC                     | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                           |
| NOAEL                     | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                    |
| NOEC                      | Nepastebėto poveikio koncentracija                                    |
| OECD                      | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                   |
| OEL                       | Poveikio darbo vietoje ribos                                          |
| PBT                       | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                  |
| PNEC                      | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os) |
| RID                       | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės       |
| SDL                       | Saugos Duomenų Lapas                                                  |
| STP                       | Vandens valymo stotis                                                 |
| ThOD                      | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                    |
| TLM                       | Vidutinė nuokrypio riba                                               |
| LOJ                       | Lakieji organiniai junginiai                                          |
| CAS Nr                    | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                 |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip | Kitaip nenurodyta                                                     |
| vPvB                      | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                             |
| ED                        | Endokrininės sistemos ardamosios savybės                              |

Duomenų šaltiniai : ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra).  
Patarimai dėl apmokymo : Elkitės pagal tinkamas pramonės higienos ir saugos taisykles.

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Įkvėpus)          | Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija                                                 |
| Acute Tox. 4 (Prarijus)         | Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija                                                |
| Aquatic Chronic 3               | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija                               |
| Eye Irrit. 2                    | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                         |
| EUH208                          | Sudėtyje yra Neodecanoic acid, cobalt salt (27253-31-2). Gali sukelti alerginę reakciją. |
| Flam. Liq. 2                    | Degieji skysčiai, 2 kategorija                                                           |
| Flam. Liq. 3                    | Degieji skysčiai, 3 kategorija                                                           |
| H225                            | Labai degūs skystis ir garai.                                                            |
| H226                            | Degūs skystis ir garai.                                                                  |
| H302                            | Kenksminga prarijus.                                                                     |
| H315                            | Dirgina odą.                                                                             |
| H317                            | Gali sukelti alerginę odos reakciją.                                                     |
| H319                            | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                           |

# CARBON LIGHT

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H332                            | Kenksminga įkvėpus.                                                                      |
| H336                            | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                           |
| H361d                           | Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.                                         |
| H361f                           | Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.                                                 |
| H372                            | Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.                            |
| H412                            | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                           |
| Repr. 2                         | Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija                                            |
| Skin Irrit. 2                   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  |
| Skin Sens. 1                    | Odos jautrinimas, 1 kategorija                                                           |
| STOT RE 1                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 1 kategorija            |
| STOT SE 3                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

| Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]: |       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                        | H226  | Remiantis bandymų duomenimis |
| Skin Irrit. 2                                                                                                       | H315  | skaičiavimo metodas          |
| Eye Irrit. 2                                                                                                        | H319  | skaičiavimo metodas          |
| Repr. 2                                                                                                             | H361d | ekspertų nuomonė             |
| STOT RE 1                                                                                                           | H372  | skaičiavimo metodas          |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.