

Ohutuskaart

Lehekülg: 1/20

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

N85-025 Thinner 1L

UFI: M0AM-J379-G006-T40J

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad: Vedeldi
Soovituslik kasutus: Pihustatav

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõtte:

BASF France SAS
49, avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret Cedex, FRANCE

Kontaktaadress:

BASF UAB
Sausio 13-osios 4A
04343 Vilnius
LITHUANIA

Telefon: +370 5 210-7450

E-posti aadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Hädaabitelefon number

Mürgistusteabekeskuse:
siseriiklikult 16662, välismaalt (+372) 626 93 90
Häirekeskuse number: 112
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Segu klassifitseerimiseks kasutati järgmisi meetodeid: ohtlike ainete kontsentratsiooni väärtuste ekstrapoleerimine katsete tulemuste ja ekspertide hinnangu põhjal. Kasutatud meetodid on esitatud vastavate katsetulemuste juures.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Põhjustab nahaärritust.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Asp. Tox. 1	H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
Skin Sens. 1	H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
STOT SE 3	H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
STOT SE 3	H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
STOT RE 2	H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
Aquatic Chronic 3	H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Flam. Liq. 3	H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

Klassifikatsioonidele, mida pole käesolevas jaos täielikult käsitletud, on täistekst esitatud 16. jaos.

2.2. Märjastuselemendid

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogramm:



Signaalsõna:

Ettevaatust

Ohudeklaratsioon:

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H373	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H412	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused (Ennetamine):

P261	Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

Hoiatuslaused (Reageerimine):

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga.

Hoiatuslaused (Hoiustamine):

P403 + P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Ohu determinandi komponent/did sildistamiseks: n-butüülatsetaat, ksüleen, Toorbensiin (nafta), kerged hüdrokrakitud, Hydrocarbons, by-products with terpene processing

2.3. Muud ohud

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] järgi

Vajaduse korral esitatakse selles jaos teave muude ohtude kohta, mis ei mõjuta küll klassifikatsiooni, kuid võivad suurendada aine või segu ohtlikkust tervikuna.

Toode ei sisalda ainet, mis täidaks PBT (püsiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriume ega vPvB (väga püsiv/väga bioakumuleeruv) kriteeriume.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

Ei kohaldata

3.2. Segud

Keemiline iseloom

orgaaniline lahusti

Ohtlikud koostisosad (GHS)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

1,2,4-trimetüülbenseen

BASF Ohutuskart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

Sisaldus (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 95-63-6	Flam. Liq. 3
EC-Number: 202-436-9	Acute Tox. 4 (Sisehingamine - aur)
INDEKSI number: 601-043-00-3	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Aquatic Chronic 2
	STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi)
	H226, H319, H315, H332, H304, H335, H411

etüülbenseen

Sisaldus (W/W): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 100-41-4	Flam. Liq. 2
EC-Number: 202-849-4	Acute Tox. 4 (Sisehingamine - aur)
REACHi registreerimisnumber: 01-2119489370-35	STOT RE (Kuulmisorgan) 2
INDEKSI number: 601-023-00-4	Aquatic Chronic 3
	H225, H332, H304, H373, H412

propüülbenseen

Sisaldus (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 103-65-1	Flam. Liq. 3
EC-Number: 203-132-9	Skin Corr./Irrit. 2
INDEKSI number: 601-024-00-X	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi)
	Aquatic Chronic 2
	H226, H319, H315, H304, H335, H411

2-metoksü-1-metüületülatsetaat

Sisaldus (W/W): $\geq 5\%$ - $< 7\%$	Flam. Liq. 3
CAS number: 108-65-6	STOT SE 3 (unisus ja uimasus)
EC-Number: 203-603-9	H226, H336
REACHi registreerimisnumber: 01-2119475791-29	
INDEKSI number: 607-195-00-7	

mesitüleen

Sisaldus (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 108-67-8	Flam. Liq. 3
EC-Number: 203-604-4	Skin Corr./Irrit. 2
INDEKSI number: 601-025-00-5	STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi)
	Aquatic Chronic 2
	H226, H315, H304, H335, H411

Konkreetsed sisalduse piirväärtused:

STOT SE 3, ärritab hingamissüsteemi: $\geq 25\%$

2-butoksüetülatsetaat

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

Sisaldus (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Acute Tox. 4 (Sisehingamine - aur)
CAS number: 112-07-2	Acute Tox. 4 (oraalne)
EC-Number: 203-933-3	Acute Tox. 4 (dermaalne)
REACHi registreerimisnumber: 01-2119475112-47	H302 + H312 + H332
INDEKSI number: 607-038-00-2	

n-butüülatsetaat

Sisaldus (W/W): $\geq 50\%$ - $< 75\%$	Flam. Liq. 3
CAS number: 123-86-4	STOT SE 3 (unisus ja uimasus)
EC-Number: 204-658-1	H226, H336
REACHi registreerimisnumber: 01-2119485493-29	EUH066
INDEKSI number: 607-025-00-1	

ksüleen

Sisaldus (W/W): $\geq 12,5\%$ - $< 15\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 1330-20-7	Flam. Liq. 3
EC-Number: 215-535-7	Acute Tox. 4 (Sisehingamine - aur)
REACHi registreerimisnumber: 01-2119488216-32	Acute Tox. 4 (dermaalne)
INDEKSI number: 601-022-00-9	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi)
	STOT RE (Kesknärvisüsteem, maks, Neer) 2
	Aquatic Chronic 3
	H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335, H373, H412

Toorbensiin (nafta), kerged hüdrokrakitud

Sisaldus (W/W): $\geq 7\%$ - $< 10\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 64741-69-1	Flam. Liq. 3
EC-Number: 265-071-4	STOT SE 3 (unisus ja uimasus)
REACHi registreerimisnumber: 01211948015834	Aquatic Chronic 2
	H411, H226, H304, H336
	EUH066

Lahustibensiin (nafta), kerge aromaadne, $<0.1\%$ benseeni

Sisaldus (W/W): $\geq 5\%$ - $< 7\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 64742-95-6	Flam. Liq. 3
EC-Number: 265-199-0	STOT SE 3 (unisus ja uimasus)
REACHi registreerimisnumber: 01-2119486773-24	STOT SE 3 (ärritab hingamissüsteemi)
	Aquatic Chronic 2
	H411, H226, H304, H336, H335
	EUH066

Hydrocarbons, by-products with terpene processing

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

Sisaldus (W/W): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$	Asp. Tox. 1
CAS number: 68956-56-9	Flam. Liq. 3
EC-Number: 273-309-3	Skin Corr./Irrit. 2
REACHi registreerimisnumber:	Skin Sens. 1
01211998060628	Aquatic Chronic 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	H319, H315, H317, H411, H226, H304

Käesolevas jaos täielikult käsitlemata jäänud klassifikatsioonidele on täistekst, kaasa arvatud ohuklasside ja ohulausetest, esitatud 16. jaos:

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses küliliasendis (taastumisasend). Kannatada saanud isik tuleb ohupiirkonnast eemaldada. Hoidke sooja, rahuliku ja kaetuna. Eemaldage saastunud rõivad koheselt. Ärge manustage teadvuseta isikule mitte kunagi midagi suukaudselt. Mürgistuse korral helistage mürgistusteabekeskusesse või arstile, et saada nõuandeid ravi kohta, hoides käepärast toote pakendit või etiketti. Mürgistuse sümptomid võivad tekkida ka mitme tunni pärast, jätkake meditsiinilist jälgimist vähemalt 48 tundi pärast õnnetust.

Sissehingamisel:

Vajalik kohene arstiabi. Viige kannatanu värske õhu kätte ning tagage talle rahu. Ebakorrapärase hingamise või selle peatumise korral tehke kunstlikku hingamist.

Kokkupuutel nahaga:

Kui sümptomid püsivad, pöörduge nõu saamiseks arsti poole. Võtke saastunud riided seljast. Peske nahka seebi ja veega, loputage rohke veega. ÄRGE kasutage lahusteid.

Kokkupuutel silmadega:

Eemaldage kontaktläätsed, kui neid kasutatakse. Peske mõjutatud silma koheselt vähemalt 15 minutit voolava vee all hoides silmalaugu lahti, konsulteerige silmaspetsialistiga. Vajalik kohene arstiabi.

Neelamisel:

Kutsuge kohe meditsiiniline abi. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu. Loputage otsekohe suud veega. Tagage puhkus.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid: Silmade ärritus, aspiratsioonipneumoonia, allergilised sümptomid, Uimasus, hingamisteede ärritus, nahaärritus, peapööritus, Harmoneeritud süsteemi etikettide lausetes (vt lõik 2) võib olla esitatud teavet, nt lisainfot sümptomite ja toimete kohta.

Ohud: Allaneelamisel kaasneb oksendamisega toote kopsu sattumise oht. Kopsuturse ja/või kopsupõletiku oht sissehingamise korral (näiteks oksendamise ajal).

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käsitlemine: Sümptomaatiline ravi (saasteainetest puhastamine, elutähtsad funktsioonid).

Antidoot: Konkreetne teadaolev vastumürk puudub.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

Versioon: 2.3

Varasem versioon: 2.2

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusained:

süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht, kuiv pulber, veeaerosool

Ohutuspõhjustel sobimatud kustutusvahendid:

veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Soovitus: Tuli moodustab paksu musta suitsu. Ohtlike lagunemisproduktide sissehingamine võib põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Erikaitsevahendid:

Vajalik võib olla vastav hingamisaparaat.

Lisainformatsioon:

Jahutage tuleallika läheduses asuvaid suletud mahuteid. Hävitage tulekustutuse jäägid ja saastunud tulekustutusvesi ametlike määruste kohaselt. Eraldage saastunud kustutusvesi, ärge laske sel jõuda kanalisatsiooni ega äravoolusüsteemidesse.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältige aurude sissehingamist. Personalile, kes pole hädaolukordadeks koolitatud: Kasutage isikukaitseriietust. Tagage piisav ventilatsioon. Hoidke eemal süüteallikatest. Päästejõududele: Soovituste jaoks toote käitlemise kohta vaadake ohutuskaardi lahtreid 7 ja 8. Teavet isikukaitsevahendite kohta vt jaotisest 8.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ärge laske valguda veeneeludesse ega veekogudesse. Toote jõudmisel äravoolu või kanalisatsiooni võtke kohe ühendust kohaliku veevarustustevõttega; ojade, jõgede või järvede saastamise korral keskkonnaagentuuriga. Ärge vallandage aluspinnasesse/pinnasesse.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Piirake ja koguge mahaloksunud aine mittepõleva absorbentmaterjaliga, nt liiv, muld, vermikuliit, diatomaatpinnas, ja asetage see käitlemiseks sobivasse mahutisse vastavalt jäätmeregulatsioonidele (vt peatükk 13). Puhastage eelistatavalt puhastusainega, vältige lahustite kasutamist. Tagage piisav ventilatsioon.

6.4. Viited muudele jagudele

Teavet kokkupuute ohjamise/isikukaitsevahendite ja jäätmekäitluse kohta leiab 8 ja 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Tagage tööala hea ventilatsioon (vajalik lokaalne heitgaaside eemaldus). Ärge tagastage jääke säilitusmahutitesse. Rakendusallas on keelatud suitsetada, süüa ja juua. Isikukaitse kohta vt peatükk 8. Käituge vastavalt tööturviseohu ja -ohutuse seadustele. Kui operaatorid, pritsides või mitte, peavad töötama pritsimiskabiini sisemuses, ei pruugi ventilatsioon olla alati piisav mikroosakeste ja

BASF Ohutuskart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

lahustiaurude kontrolli all hoidmiseks. Sellisel juhul tuleb pritsimisprotsessi ajal ning kuni mikroosakeste ja lahustiaurude kontsentratsiooni langemiseni alla kokkupuutepiiride kanda suruõhutoitega respiraatorit. Vältige aurude ja pritsmeudu sissehingamist. Töökoht peab olema varustatud avariiduši ja silmalõputusvõimalusega. Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja -ohutuse tavadele.

Kaitse tule ja plahvatuse vastu:

Vältige kõiki süüteallikaid: kuumust, sädemeid, lahtist leeki. Toode võib olla elektrostaatilisel laetud: kasutage ühest konteinerist teise viimisel alati maanduskaableid ja maandage ka konteinerid. Operaatorid peavad kandma antistaatilisest riietust ja jalanõusid. Lahustiaurud on õhust raskemad ja laotuvad põrandatele. Aurud moodustavad koos õhuga plahvatavaid segusid. Tuleb tähele panna olulisi tulekaitsemeetmeid. Kasutage plahvatuskindlat varustust.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke eemal oksüdeerivatest ainetest, tugevalt aluselistest ja tugevalt happelistest materjalidest.

Sobivad konteinerite materjalid: süsinikteras (raud), tina (tinutatud plekk)

Lisainformatsioon hoiustamistingimuste kohta: Hoida pakend kuivana. Hoidke jahedas, hästi ventileeritud kohas. Vältige otsest päikesepaistet. Pärast avamist sulgege anumad hoolikalt ning hoidke neid püstises asendis, et hoida ära lekkeid. Ärge suitsetage. Volitamata isikutel sisenemine keelatud. Hoidke alati originaalmahutiga samast materjalist mahutites. Järgige etiketil toodud ettevaatusabinõusid.

Hoiustamisstabiilsus:

Hoiustamistemperatuur: 5,00 - 35,00 °C

7.3. Erikasutus

Palun vaadake tehnilist brošüüri lisateabe jaoks.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Töökeskkonna kokkupuute piirnormidega ained

95-63-6: 1,2,4-trimetüülbenseen

TWA väärtus 100 mg/m³ ; 20 ppm (OEL (EU))

soovituslik

TWA väärtus 100 mg/m³ ; 20 ppm (OEL (EE))

100-41-4: etüülbenseen

Mõju nahale (OEL (EU))

Aine võib imenduda läbi naha.

STEL väärtus 884 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))

soovituslik

TWA väärtus 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))

soovituslik

STEL väärtus 884 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EE))

Lagipiirväärtus/faktor: 15 min

TWA väärtus 442 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EE))

Mõju nahale (OEL (EE))

Aine võib imenduda läbi naha.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

- 108-65-6: 2-metoksü-1-metüületüülatsetaat
STEL väärtus 550 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EU))
soovituslik
Mõju nahale (OEL (EU))
Aine võib imenduda läbi naha.
TWA väärtus 275 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
soovituslik
STEL väärtus 550 mg/m³ ; 100 ppm (OEL (EE))
Lagipiirväärtus/faktor: 15 min
- 123-86-4: n-butüülatsetaat
STEL väärtus 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (EU))
soovituslik
TWA väärtus 241 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))
soovituslik
- 64742-95-6: Lahustibensiin (nafta), kerge aroomaatne, <0.1% benseeni
TWA väärtus 1 mg/m³ (OEL (EE)), aur
- 68956-56-9: Hydrocarbons, by-products with terpene processing
TWA väärtus 150 mg/m³ ; 25 ppm (OEL (EE))
STEL väärtus 300 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EE))
Lagipiirväärtus/faktor: 15 min

Komponendid koos PNEC

- 100-41-4: etüülbenseen
mage vesi: 0,1 mg/l
merevesi: 0,01 mg/l
vahelduv vabanemine: 0,1 mg/l
setted (mage vesi): 13,7 mg/kg
mullastik: 2,68 mg/kg
STP: 9,6 mg/l
suukaudne (sekundaarne mürgistus): 0,02 mg/kg
- 108-65-6: 2-metoksü-1-metüületüülatsetaat
mage vesi: 0,635 mg/l
merevesi: 0,0635 mg/l
vahelduv vabanemine: 6,35 mg/l
setted (mage vesi): 3,29 mg/kg
setted (merevesi): 0,329 mg/kg
mullastik: 0,29 mg/kg
STP: 100 mg/l
- 112-07-2: 2-butoksüetüületülatsetaat
mage vesi: 0,304 mg/l
merevesi: 0,0304 mg/l
vahelduv vabanemine: 0,56 mg/l
setted (mage vesi): 2,03 mg/kg
setted (merevesi): 0,203 mg/kg
mullastik: 0,42 mg/kg
STP: 90 mg/l
suukaudne (sekundaarne mürgistus): 0,06 mg/kg
- 123-86-4: n-butüületülatsetaat
mage vesi: 0,18 mg/l
merevesi: 0,018 mg/l

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

vahelduv vabanemine: 0,36 mg/l
STP: 35,6 mg/l
setted (mage vesi): 0,981 mg/kg
setted (merevesi): 0,0981 mg/kg
mullastik: 0,0903 mg/kg

1330-20-7: ksüleen

mage vesi: 0,327 mg/l
merevesi: 0,327 mg/l
vahelduv vabanemine: 0,327 mg/l
STP: 6,58 mg/l
setted (mage vesi): 12,46 mg/kg
setted (merevesi): 12,46 mg/kg
mullastik: 2,31 mg/kg
suukaudne (sekundaarne mürgistus):
Suukaudne PNEC ei ilmnenu, kuna akumuliseerumist organismides ei eeldatud.

Komponendid koos DNEL

100-41-4: etüülbenseen

töötaja: Lühiajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 293 mg/m³
töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 77 mg/m³, 17,73 ppm
töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 180 mg/kg
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 15 mg/m³
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, suukaudne: 1,6 mg/kg

108-65-6: 2-metoksü-1-metüületüülatsetaat

töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 275 mg/m³
töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 796 mg/kg
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, suukaudne: 36 mg/kg
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed ja lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 33 mg/m³
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 320 mg/kg
töötaja: Lühiajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 550 mg/m³
tarbija: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 500 mg/kg

112-07-2: 2-butoksüetüülatsetaat

töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 169 mg/kg
töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 133 mg/m³
töötaja: Lühiajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 333 mg/m³
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 102 mg/kg
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, suukaudne: 8,6 mg/kg
tarbija: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 36 mg/kg
tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 80 mg/m³
tarbija: Lühiajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 200 mg/m³
töötaja: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 120 mg/kg
tarbija: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 72 mg/kg

123-86-4: n-butüülatsetaat

töötaja: Lühiajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 600 mg/m³
töötaja: Pikaajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 300 mg/m³

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

tarbija: Lühiajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 300 mg/m³
 tarbija: Pikaajaline kokkupuude - lokaalsed mõjud, inhaleeritavad: 35,7 mg/m³
 töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 11 mg/kg
 töötaja: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 11 mg/kg
 tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 6 mg/kg
 tarbija: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 6 mg/kg
 tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, oraalne: 2 mg/kg
 tarbija: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, suukaudne: 2 mg/kg

1330-20-7: ksüleen

töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 77 mg/m³
 töötaja: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 289 mg/m³
 töötaja: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 180 mg/kg
 tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 14,8 mg/m³
 tarbija: Lühiajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, inhaleeritavad: 174 mg/m³
 tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, dermaalne: 108 mg/kg
 tarbija: Pikaajaline kokkupuude - süsteemsed mõjud, suukaudne: 1,6 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tagage piisav ventilatsioon. Seda saab saavutada kohaliku ventilatsiooni ja hea üldise äratõmbe kasutamisega. Kui nendest ei piisa töölase kokkupuute piiridesse jäävate kontsentratsioonide hoidmiseks, tuleb kasutada vastava heakskiiduga respiraatoreid.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse:

Sobiv hingamisteede kaitse: nt Poolmask kombineeritud filtriga A1P2 Kui töötajatel on tegemist töölase kokkupuute piire ületavate kontsentratsioonidega, peavad nad kasutama vastava heakskiiduga respiraatoreid. Aerosoolidega kokkupuute korral kasutage A1P2 hingamiskaitse poolmaski.

Kätekaitse:

Täiendavat teavet läbistusaja kohta saate kinda tootjalt.

Andmed põhinevad kinda tootja ja toormaterjali tootja andmetel või toote komponentide üksikasjadel. Kaitsekinda spetsiifilist sobivust tuleb testida (nt mehaanilist tugevust, tootega kokkusobivust, antistaatilisi omadusi).

Järgige tootja soovitusi kinnaste kasutamise, hoiustamise, hooldamise ja asendamise kohta.

Kahjustuste või kulumisnähtude korral tuleb kindad koheselt asendada. Soovitav on kasutada ennetavat nahakaitset (nahakreemi).

Kandke kaitsekindaid. Sobivad kõik EN ISO 374-1 heakskiiduga keemilise kaitse kindad. nt nitrilkindad - materjali paksus: 0,7 mm

Silmakaitse:

Tihedalt istuvad turvapriidid (pritsmeprillid) (EN 166), Nõutav silmakontakti ohu korral.

Kehakaitse:

Kandke kemikaalikindlat ühekordset ülikonda, Töötajad peavad kandma looduslikest kiududest ja/või kuumuskindlast sünteetilisest kiududest valmistatud antistaatilist leeki aeglustavat riietust.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Ärge hingake auru/aerosooli sisse. Veekraanid silmade pesuks ja dušid peavad olema kergesti kättesaadavad. Vältige kontakti naha, silmade ja rõivastega. Käsitsege vastavalt headele tööstushügieeni ja -ohutuse tavadele. Eemaldage saastunud rõivad koheselt ning hävitage ohutult. Käsi ja/või nägu tuleb pesta enne vaheaegu ja vahetuse lõpul. Hoidke eraldi toiduainetest ja söötadest.

Keskkonnoahtude kontroll

Keskkonna kokkupuute kontrolli teavet vt lk 6.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm:	vedelik	
Värvus:	värvitu	
Lõhn:	spetsiifiline	
pH väärtus:	aine/segu on mittepolaarne/aprootiline	
Sulamispunkt:	määramata	
keemise algus:	126,00 °C	
Leekpunkt:	27 °C	(ISO 3679)
Süttivus:	Tuleohtlik vedelik ja aur.	
Alumine plahvatuspiir:	36 g/m ³	
Süütamistemperatuur:	> 200,00 °C	
Aururõhk:	5,00 hPa (20 °C)	(arvutatud)
	(50 °C)	
	määramata	
Tihedus:	0,867 g/cm ³ (20 °C)	
Viskoossus, kinemaatiline:	6,0 mm ² /s (20 °C)	
	(40 °C)	
	määramata	
Plahvatusoht:	mitte-plahvatav	
Tuld aktiveerivad omadused:	tuld mittelevitav	

9.2. Muu teave

Põlemismäär:	Materjal ei vasta ÜRO katsete ja kriteeriumide käsiraamatu lõigus 33.2.4.4 määratud kriteeriumidele.	(UN Test N.1 (ready combustible solids))
Isesoojendusvõime:	Tegu ei ole spontaanselt soojeneda võiva ainega.	
Kokkusobivus veega:	mittesegunev	

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Vooluaeg: < 30 s

Trükkimise kuupäev 30.11.2021
(DIN EN ISO 2431; 3 mm)

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Määratud/ettenähtud viisil säilitades ohtlikud reaktsioonid puuduvad.

10.2. Keemiline stabiilsus

Säilitus- ja käsitsemisnõuete täitmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Aurud võivad moodustada õhuga süttiva segu.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältige otsest päikesepaistet. Vältige kõiki süüteallikaid: kuumust, sädemeid, lahtist leeki.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Ained, mida tuleb vältida:

Eksotermiliste reaktsioonide vältimiseks hoidke eemal tugevalt happelistest või aluselistest ainetest ning oksüdantidest.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Kokkupuutel kõrgete temperatuuridega võivad eralduda ohtlikud lagunemisproduktid, nagu süsinikmonoksiid, süsihappegaas, suits, lämmastikuoksiidid., Määratud/ettenähtud viisil säilitades ja käsitsemisel ohtlikud lagunemisproduktid puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hindamine:

Siintoodud töölase kokkupuute piire ületavates kontsentratsioonides kokkupuude komponentlahusti aurudega võib põhjustada tervisekahjustusi, nagu limaskestade ja hingamissüsteemi ärritus ning kahjulik mõju neerudele, maksale ja kesknärvisüsteemile. Sümptomite ja tundemärkide hulka kuuluvad peavalu, peapööritus, väsimus, lihaste nõrkus, unisus ja äärmuslikel juhtudel teadvuse kaotamine. Korduv ja pikaajaline kokkupuude lahustitega töölase kokkupuute piire märgatavalt ületavatel tasemetel võib põhjustada kauakestvate kesknärvisüsteemikahjustuste nagu kroonilise toksilise entsefalopaatia teket, mürgituse tundemärkide hulka kuuluvad muutused käitumises ja mälus. Lahustid võivad põhjustada mõningaid ülaltoodud mõjusid naha kaudu absorbeerimisel. Korduv või pikaajaline kokkupuude preparaadiga võib põhjustada loomuliku rasva eemaldamist nahast, mille tagajärjeks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja naha kaudu absorbeerimine.

Segu on hinnatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt. Vt detaile lk 2 ja 3.

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Informatsioon puudutab: etüülbenseen

Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

*LD50 rott (Oraalne): 3.500 mg/kg
Kirjandusest pärinevad andmed.*

Informatsioon puudutab: 2-butoksüetüülatsetaat

*Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): umbes 1.880 mg/kg (OECD juhis 401)*

Informatsioon puudutab: ksüleen

*Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 rott (Oraalne): 3.523 mg/kg (sarnane OECD suunisega 401)*

*Informatsioon puudutab: etüülbenseen
Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 küülik (Dermaalne): 15.354 mg/kg
Kirjandusest pärinevad andmed.*

*Informatsioon puudutab: 2-butoksüetüülatsetaat
Eksperimentaalsed/arvutuslikud andmed:
LD50 küülik (Dermaalne): umbes 1.500 mg/kg*

Ärritus

Ärritavate mõjude hindamine:

Vedeliku pritsimine silmadesse võib põhjustada ärritusnähte ja pöörduvaid kahjustusi. Kokkupuude silmaga põhjustab ärritust. Kokkupuude nahaga põhjustab ärritust.

Respiratoorne/naha sensibiliseerimine

Sensibiliseerimise hindamine:

Võimalik sensibiliseerimine kokkupuutel nahaga.

Mutageensus sugurakkudele

Mutageensususe hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Kantserogeensus

Kantserogeensususe hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Reproduktiivtoksilisus

Reproduktiooni mürgisuse hindamine:

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Arengutoksilisus

Teratogeensususe hindamine:

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

Vastavalt olemasolevatele andmetele ei vasta klassifitseerimisandmetele.

Eriline sihtorgani toksilisus (ühekordne kokkupuude)

Teatud sihtorgani suhtes ühekordse kokkupuute mürgisuse hindamine:

Põhjustab hingamisteede lühiajalist ärritust. Võimalik narkootiline toime (unisus või uimasus).

Korduvannuse toksilisus ja sihtorgani suhtes toksilised (korduv kokkupuude)

Korduvate dooside toksilisuse hindamine:

Korduv kokkupuude võib mõjutada teatud organeid.

Aspiratsiooni oht

Võib neelamisel kahjustada ka kopsu (oht hingamisel).

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Veemürgisuse hindamine:

Selle toote jaoks ei ole testitulemusi saadaval. Ärge laske valguda veeneeludesse ega veekogudesse. Segu on hinnatud määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt ja klassifitseeritud vastavalt ökotoksikoloogilistele omadustele. Vt detaile lk 2 ja 3.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Biolagunemise ja elimineerimise (H₂O) hindamine:

Peatükis 3 mainitud ohtlike ainete bioloogiline lagundatavus.

Informatsioon puudutab: 1,2,4-trimetüülbenseen

Elimineerimisalane informatsioon:

> 20 % ThOD/BHT suhe (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (aeroobne, aktiivmuda olmereoveepuhastist)

Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega ainetest/toodetest.

Informatsioon puudutab: etüülbenseen

Elimineerimisalane informatsioon:

70 - 80 % TIC/ThIC suhe (28 d) (ISO 14593) (aeroobne, aktiivmuda) Bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumite kohaselt).

Informatsioon puudutab: propüülbenseen

Elimineerimisalane informatsioon:

34,4 % ThOD/BHT suhe (8 d) (muu) (aeroobne, aktiivmuda olmereoveepuhastist)

Informatsioon puudutab: mesitüleen

Elimineerimisalane informatsioon:

61 % ThOD/BHT suhe (28 d) (OECD 301F; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-D) (aeroobne, muu)

Informatsioon puudutab: ksüleen

Elimineerimisalane informatsioon:

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

*87,8 % ThOD/BHT suhe (28 d) (OECD juhised 301) (aeroobne, adapteerimata aktiivmuda
olmereoveepuhastist)
Toodet ei ole täielikult testitud. Avaldus on tuletatud sarnase struktuuri ja koostisega
ainetest/toodetest.*

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsiooni potentsiaal:

Andmed puuduvad.

12.4. Liikuvus pinnases

Keskkonnaosade vahelise leviku hindamine:

Adsorptsioon pinnasesse: Andmed puuduvad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH), Lisa XIII: Toode ei sisalda ainet, mis täidaks PBT (püsiv/bioakumuleeruv/toksiline) kriteeriume ega vPvB (väga püsiv/väga bioakumuleeruv) kriteeriume.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Toode ei sisalda aineid, mis on toodud määruses (EÜ) 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jälgida riiklikke ja kohalikke nõudeid.

Mitte hävitada kanalisatsiooni või veesüsteemidesse valamise teel.

Kõrvaldage aine/toode erijäätmetena vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ.

Jäätmevõti:

07 07 04 – muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

Saastunud pakend:

Saastunud pakend tuleb tühjendada niipalju kui võimalik ning hävitada samuti kui aine/toode.

Anumad, mida ei ole nõuetekohaselt tühjendatud, tuleb kasutusest kõrvaldada kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ nõuetega.

14. JAGU: Veonõuded

Maatransport

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Version: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

ADR

ÜRO number (UN number) UN1263
 ÜRO veose tunnusnimetus: PAINT RELATED MATERIAL
 Transpordi ohuklass(id): 3
 Pakendigrupp: III
 Keskkonnaohud: ei
 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Tunneli kood: D/E

RID

ÜRO number (UN number) UN1263
 ÜRO veose tunnusnimetus: PAINT RELATED MATERIAL
 Transpordi ohuklass(id): 3
 Pakendigrupp: III
 Keskkonnaohud: ei
 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Pole ühtegi teada.

Sisemaa veetee transport

ADN

ÜRO number (UN number) UN1263
 ÜRO veose tunnusnimetus: PAINT RELATED MATERIAL
 Transpordi ohuklass(id): 3
 Pakendigrupp: III
 Keskkonnaohud: ei
 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Pole ühtegi teada.

Transpordi kohta siseveelaeval

Ei ole hinnatud

Meretransport

IMDG

ÜRO number (UN number): UN 1263
 ÜRO veose tunnusnimetus: PAINT RELATED MATERIAL (sisaldab Toorbensiin (nafta), kerged hüdrokrakitud)
 Transpordi ohuklass(id): 3
 Pakendigrupp: III
 Keskkonnaohud: ei
 Mere saasteaine: EI

Sea transport

IMDG

UN number: UN 1263
 UN proper shipping name: PAINT RELATED MATERIAL (contains aliphatic hydrocarbons)
 Transport hazard class(es): 3
 Packing group: III
 Environmental hazards: no
 Marine pollutant: NO

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Version: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

Eriettevaatusabinõud
kasutajatele:

Pole ühtegi teada.

Special precautions
for user:

None known

Õhutransport

Air transport

IATA/ICAO

IATA/ICAO

ÜRO number (UN
number):

UN 1263

UN number:

UN 1263

ÜRO veose

PAINT RELATED
MATERIAL

UN proper shipping
name:

PAINT RELATED
MATERIAL

tunnusnimetus:

3

Transport hazard
class(es):

3

Transpordi ohuklass(id):

Pakendigrupp:

III

Packing group:

III

Keskkonnaohud:

Ei ole vaja
märgistada
keskkonnale
ohtlikuna

Environmental
hazards:

No Mark as
dangerous for the
environment is
needed

Eriettevaatusabinõud
kasutajatele:

Pole ühtegi teada.

Special precautions
for user:

None known

14.1. ÜRO number (UN number)

Vaadake ÜRO numbri sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Vaadake ÜRO veose tunnusnimetuse sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Vaadake transpordi ohuklassi(de) sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.4. Pakendigrupp

Vaadake pakendirühma tunnusnimetuse vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.5. Keskkonnaohud

Vaadake keskkonnohtude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Vaadake kasutajate eriettevaatusabinõude sissekandeid vastavate määruste jaoks ülaltoodud tabelitest

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL II lisaga ja IBC koodeksiga

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulatsioon:

Ei ole hinnatud

Regulation:

Not evaluated

Saadetis heakskiidetud:

Ei ole hinnatud

Shipment approved:

Not evaluated

Saaste nimi:

Ei ole hinnatud

Pollution name:

Not evaluated

Saaste kategooria:

Ei ole hinnatud

Pollution category:

Not evaluated

Laeva tüüp:

Ei ole hinnatud

Ship Type:

Not evaluated

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Versioon: 2.3

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Varasem versioon: 2.2

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse, tervise-ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 2010. a 24. novembri direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (integreeritud reostuse ennetamine ja kontrollimine)

VOC sisaldus:	100,0 %	orgaanilised lahustid
VOC sisaldus:	100,0 %	arvutatud
VOC sisaldus:	870,0 g/l	

Keelud, piirangud ja volitused

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 17. lisa: Järjekorranumber: 3, 40, 28, 29

DIREKTIIV 2012/18/EL - Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise (EL):

Loetletud ülalnimetatud regulatsioonis.: Nimistusse 2 või 3 kuuluvad tuleohtlikud vedelikud, P5a ja P5b järgi ei ole täheldatud

LOÜ direktiivi 2004/42/EÜ üksikasjad:

Alamkategooria, nagu näidatud lisa IIB:

lõpetatud

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse maksimaalne piirväärtus

vastavalt lisale IIB:

lõpetatud

Kui rakendub täiendav reguleeriv teave, mida ei ole mujal ohutuskaardil toodud, kirjeldatakse seda selles alalõigus.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine pole nõutav

16. JAGU: Muu teave

Mitmepakisüsteemide puhul järgige kõigi komponentide aine ohutusandmete tabeleid. Lubatud ametialaselt kasutamiseks.

Klassifikatsioonide täistekst, mis sisaldab kaasa arvatud ohuklasside jaohulausetest, kui neid on 2. või 3. jaos mainitud:

Skin Corr./Irrit.	Nahasöövitus/-ärritus
Eye Dam./Irrit.	Raske silmakahjustus/silmade ärritus
Asp. Tox.	Hingamiskahjustus
Skin Sens.	Naha sensibiliseerimine
STOT SE	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude
STOT RE	Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude
Aquatic Chronic	Ohtlik veekeskkonnale - krooniline
Flam. Liq.	Tuleohtlik vedelik
Acute Tox.	Äge mürgisus
H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H315	Põhjustab nahaärritust.

BASF Ohutuskaart vastavalt määrusele (EL) nr. 1907/2006, nii nagu neid on muudetud.

Kuupäev / Muudetud: 11.08.2021

Eelmise versiooni kuupäev: 04.08.2021

Toode: **N85-025 Thinner 1L**

Versioon: 2.3

Varasem versioon: 2.2

(ID nr 50734127/SDS_GEN_EE/ET)

Trükkimise kuupäev 30.11.2021

H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H373	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H412	Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
H332	Sissehingamisel kahjulik.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H373	Võib kahjustada elundeid (Kuulmisorgan) pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H302 + H312 + H332	Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik
H312	Nahale sattumisel kahjulik.
EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Lühendid

ADR = ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe. **ADN** = ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe. **ATE** = hinnanguline äge mürgisus. **CAO** = transportida ainult transportõhusõidukis. **CAS** = ajakirja „Chemical Abstracts” infoteenistus. **CLP** = keemiliste ainete ja nende segude klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määrus. **DIN** = Saksa Standardimise Instituut. **DNEL** = tuletatud mittetoimiv tase. **EC50** = 50%-line toimet avaldav kontsentratsioon. **EC** = Euroopa Ühendus. **EN** = Euroopa standard. **IARC** = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus. **IATA** = Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon. **IBC-Code** = keskmise suurusega mahtlastkonteineri kood. **IMDG** = rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri. **ISO** = Rahvusvaheline Standardorganisatsioon. **STEL** = lühiajaline kokkupuude. **LC50** = aine 50%-line surmav kontsentratsioon. **LD50** = 50%-line surmav annus. **MAK** = maksimaalne aktsepteeritav kontsentratsioon. **MARPOL** = rahvusvaheline konventsioon laevadelt pärineva merereostuse vältimise kohta. **NEN** = Madalmaade standard. **NOEC** = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon. **OEL** = ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. **OECD** = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. **PBT** = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline. **PNEC** = arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioonid. **PPM** = miljondikosa. **RID** = ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad. **TWA** = aegkaalutud keskmine. **UN-number** = ÜRO number transportimise. **vPvB** = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv.

Kemikaali ohutuskaardi andmed põhinevad meie olemasolevatel andmetel ja kogemusel ning kirjeldavad toodet ainult ohutusnõuetest lähtuvalt. Kemikaali ohutuskaart ei ole analüüsi sertifikaat (CoA) ega tehniline dokument ning seda ei tohi pidada spetsifikaadiks. Selle kemikaali ohutuskaardi identifitseeritud kasutajatel ei ole vastavat aine/segu kvaliteedi ega lepingujärgse kasutamise lepingut. Toote saajal on kohustus kontrollida, kas omandiõigustest jt kehtivatest seadustest on kinni peetud.

Vasakus ääres olevad püstjooned tähistavad eelmisest versioonist saadik tehtud parandusi.