

**1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Produkto forma     | : Mišinys                     |
| Pavadinimas        | : Sukibimą gerinantis gruntas |
| Prekės pavadinimas | : PLAST 705                   |
| Garintuvas         | : Aerosolis                   |

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai**

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas | : Produktas skirtas profesionaliam naudojimui |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|

**1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai**

Nėra papildomos informacijos

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**

NOVOL Sp. z o.o.

Żabikowska 7/9

62-052 KOMORNIKI

Lenkija

T 0048618109800 - F 0048618109809

[www.novol.com](http://www.novol.com)

Kompetetingo žmogaus, kuris atsakingas už SDL, el. pašto adresas : [dokumentacija@novol.com](mailto:dokumentacija@novol.com)

**1.4. Pagalbos telefono numeris**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Skubios pagalbos telefono numeris | : 112 |
|-----------------------------------|-------|

**2 SKIRSNIS: Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aerosoliai, 1 kategorija                                                                 | H222;H229 |
| Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  | H315      |
| Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė | H336      |
| Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija                               | H411      |
| Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių                                        |           |

**Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai**

Nėra papildomos informacijos

**2.2. Ženklavimo elementai****Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]**

Pavojaus piktogramos (CLP)



GHS02

GHS07

GHS09

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalinis žodis (CLP)   | : Pavojinga                                                                                                                                                                                                                               |
| Sudėtyje yra             | : dimetileteris; Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane                                                                                                                                                        |
| Pavojingumo frazės (CLP) | : H222 - Ypač degus aerosolis.<br>H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.<br>H315 - Dirgina odą.<br>H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.<br>H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

Atsargumo frazės (CLP)

: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.  
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
P260 - Neįkvėpti garų, aerozolio.  
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C, 122 °F temperatūroje.

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT / vPvB medžiagų  $\geq 0,1 \%$ , įvertintų pagal REACH XIII priedą

Mišinyje nėra medžiagų įtrauktų į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį dėl endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nėra nustatyta, kad ji turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 %

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                    | Produkto identifikatorius                                                                       | %    | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane                                                                                                                                                              | EB Nr: 921-024-6<br>REACH Nr: 01-2119475514-35                                                  | < 75 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| dimetileteris<br>(Propelento dujos (Aerozolis))<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai (U pastaba) | CAS Nr: 115-10-6<br>EB Nr: 204-065-8<br>Indekso Nr: 603-019-00-8<br>REACH Nr: 01-2119472128-37  | < 50 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                               |
| ksilenas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai (C pastaba)                                        | CAS Nr: 1330-20-7<br>EB Nr: 215-535-7<br>Indekso Nr: 601-022-00-9<br>REACH Nr: 01-2119488216-32 | < 10 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Per odą), H312<br>Acute Tox. 4 (Įkvėpus), H332<br>Skin Irrit. 2, H315    |

C pastaba - Kai kurias organines chemines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį. Šiuo atveju etiketėje tiekėjas nurodo, ar cheminė medžiaga yra konkretus izomeras ar izomerų mišinys.

U pastaba - Patiekiamos rinkai dujos, priklausančios suslėgtųjų, suskystintųjų, atšaldytų suskystintųjų arba ištirpintųjų dujų grupei, turi būti klasifikuojamos kaip „slėgio veikiamos dujos“. Grupė priklauso nuo fizinės būsenos, kurioje dujos pakuojamos, ir todėl turi būti priskiriama kiekvienam atskiru atveju. Priskiriami tokie kodai: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerozoliai neklasifikuojami kaip slėgio veikiamos dujos (žr. I priedo 2 dalies 2.3.2.1 skirsnio 2 pastabą).

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Šiuo atveju komponentų atskleidimo taisyklės yra pakeistos.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės                    | : Bendra informacija. Žiūrėti 11 skirsnį.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                    | : Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.                                                                                                                                                    |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos | : Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus išteptus ir aptaškytus drabužius ir gerai nusiplauti su vandeniu ir muilu. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. Jei odos dirginimas išlieka, kreiptis į gydytoją.      |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis   | : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iškviesti gydytoją. Esant sąlyčiui su akimis, nedelsiant ir gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                   | : Prarijus: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant iškviesti gydytoją.                                                                                                                                                                                               |

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Simptomai / poveikis įkvėpus          | : Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.     |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Dėl ilgo ir pakartotinio sąlyčio oda gali tapti sausa. |
| Simptomai / poveikis patekus į akis   | : Gali sudirginti akis.                                  |

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Cheminė medžiaga, CO <sub>2</sub> , alkoholiui atsparios putos ar vandens čiurkšlė. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nenaudokite stiprios vandens srovės.                                                |

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Anglies monoksidas. Kitos toksiškos dujos. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandykite be pritaiktos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

##### 6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga | : Pašalinkite visus degius šaltinius. Užtikrinkite atitinkamą ventiliaciją. Venkite tiesioginio ar netiesioginio kontakto su išleistomis medžiagomis. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Žiūrėti skyrių 8. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Apsauginė įranga | : Nebandykite be pritaiktos apsauginės įrangos. Žiūrėti skyrių 8. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neleiskite ištėkėti į paviršinius vandenius ar kanalizacijas. Neleiskite produktui pasiekti gruntinio vandens, vandens telkinių ar nuotekų sistemos, net ir nedideliais kiekiais.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sulaikymui | : Užberkite nedegia medžiaga išsiliejusį produktą, pvz, smėlis, žemė, vermikulitas. Produktą surinkite mechaniškai. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Atliekų tvarkymas. Žiūrėti skyrių 13.

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

- Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės
- Higienos priemonės
- : Hermetiškas indas. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventilaciją. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.
- : Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Techninės priemonės
- Laikymo sąlygos
- : Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
- : Slėginis indas saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50° C temperatūroje. Nepradurti ir nedeginti, net ir panaudojus. Laikykite kuo toliau, nuo degimo šaltinių. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### 8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

| dimetileteris (115-10-6)                                     |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL) |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Dimethylether                                                     |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 1000 ppm                                                          |
| Reguliavimo nuoroda                                          | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                   |
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės            |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Dimetileteris                                                     |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 1920 mg/m³                                                        |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                                         | 1000 ppm                                                          |
| TPRV (OEL STEL)                                              | 2280 mg/m³                                                        |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                                        | 1500 ppm                                                          |
| Reguliavimo nuoroda                                          | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |
| ksilenas (1330-20-7)                                         |                                                                   |
| ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL) |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                                         | Xylene, mixed isomers, pure                                       |
| IOEL TWA [ppm]                                               | 50 ppm                                                            |
| IOEL STEL                                                    | 442 mg/m³                                                         |
| IOEL STEL [ppm]                                              | 100 ppm                                                           |

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

| ksilenas (1330-20-7)                              |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pastaba                                           | Skin                                                              |
| Reguliavimo nuoroda                               | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                   |
| Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės |                                                                   |
| Vietinis pavadinimas                              | Ksilenas, mišrūs izomerai, grynas                                 |
| IPRV (OEL TWA)                                    | 221 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| IPRV (OEL TWA) [ppm]                              | 50 ppm                                                            |
| TPRV (OEL STEL)                                   | 442 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| TPRV (OEL STEL) [ppm]                             | 100 ppm                                                           |
| Reguliavimo nuoroda                               | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) |

### 8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras

| Stebėsenos metodas |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stebėsenos metodas | EN 482. Darbo vietos poveikis - Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų taikymo reikalavimai. |

### 8.1.3. Susidaro oro teršalai

Nėra papildomos informacijos

### 8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos

### 8.1.5. Kontrolinis apjuosimas

Nėra papildomos informacijos

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

### 8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

### 8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga

Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



#### 8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsauga

##### Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

#### 8.2.2.2. Odos apsauga

##### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

##### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

| Rankų apsauga         |                         |                   |             |                 |            |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| rūšis                 | Medžiaga                | Prasiskverbimas   | Storis (mm) | Prasiskverbimas | Standartas |
| Vienartinės pirštinės | „Viton® II“             | 6 (> 480 minutės) | 0,7 mm      |                 | EN 374-3   |
| Vienartinės pirštinės | Nitrilo kaučiukas (NBR) | 2 (> 30 minutės)  | 0,4 mm      |                 | EN 374-3   |

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga

#### Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

| Kvėpavimo takų apsauga |               |        |            |
|------------------------|---------------|--------|------------|
| Įtaisas                | Filtro tipas  | Sąlyga | Standartas |
| Dujokaukės su filtru   | Filtrai A1/B1 |        | EN 14387   |

### 8.2.2.4. Apsaugą nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos

### 8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

#### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Fizinė būseną                                           | : Skysta        |
| Spalva                                                  | : Bepalvis.     |
| Išvaizda                                                | : Aerosolis.    |
| Kvapą                                                   | : savybė.       |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : Nėra          |
| Lydymosi temperatūra                                    | : Netaikytina   |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra          |
| Virimo taškas                                           | : Netaikytina   |
| Degumas                                                 | : Netaikytina   |
| Sprogstamosios savybės                                  | : Duomenų nėra. |
| Sprogumo riba                                           | : Nėra          |
| Apatinė sprogumo riba                                   | : 0,6 tūris %   |
| Viršutinė sprogumo riba                                 | : 26,2 tūris %  |
| Pliūpsnio temperatūra                                   | : Netaikytina   |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : Netaikytina   |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra          |
| pH                                                      | : Nėra          |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra          |
| Tirpumas                                                | : Mažai tirpus. |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Nėra          |
| Garų slėgis                                             | : 4000 hPa      |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra          |
| Tankis                                                  | : 0,7 g/cm³     |
| Santykinis tankis                                       | : Nėra          |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Nėra          |
| Dalelių savybės                                         | : Netaikytina   |

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

% degių sudedamųjų dalių : < 90 %

#### 9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra papildomos informacijos

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1. Reaktyvumas

Esant normalioms naudojimui, laikymo ir transportavimo sąlygoms, produktas nereaguoja.

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavoingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Slėginis indas saugoti nuo saulės šviesos ir nelaikyti aukštesnėje nei 50° C temperatūroje. Nepradurti ir nedeginti, net ir panaudojus. Venkite elektrostatinio krūvio susidarymo (pavyzdžiui, įžeminimu).

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Venkite sąlyčio su: stipriomis rūgštimis, stipriomis bazėmis ir stipriais oksidais.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavoingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. Terminis skilimas gali sukelti: Anglies monoksidas. Kitos toksiškos dujos.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama. (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama. (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

| dimetileteris (115-10-6)     |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LC50 įkvėpus - Žiurkės       | 308,5 mg/l Source: International Uniform Chemical Information Database |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės [ppm] | 164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000      |

| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LD50 per odą, žiurkė                                              | 2800 – 3100 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Remarks on results: other: |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės                                            | > 25,2 mg/l air Animal: rat                                           |

| ksilenas (1330-20-7)   |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 3523 mg/kg žiurkė                                        |
| LD50 per odą, triušis  | 12126 mg/kg kūno svorio Animal: rabbit, Animal sex: male |
| LC50 įkvėpus - Žiurkės | 27124 mg/l                                               |

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina odą.  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
STOT (vienkartinis poveikis) : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT (vienkartinis poveikis)                                      | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                      |
| STOT (kartotinis poveikis)                                        | Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) |

| ksilenas (1330-20-7)                  |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (per burną, žiurkės, 90 dienos) | 150 mg/kg kūno svorio Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

| PLAST 705                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Garintuvas                                                        | Aerolis                                                             |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |                                                                     |
| Klampumas, kinematinis                                            | 0,7 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |

### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Nėra papildomos informacijos

## 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Gerai nesiskaido

| dimetileteris (115-10-6)                                          |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Žuvis [1]                                                  | > 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata                                                    |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                                            | > 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                          |
| EC50 96h - Dumbliai [1]                                           | 154,917 mg/l Test organisms (species): other:green algae                                                   |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |                                                                                                            |
| LOEC (chroniškas)                                                 | 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                         |
| NOEC (chroniškas)                                                 | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                         |
| ksilenas (1330-20-7)                                              |                                                                                                            |
| LC50 - Žuvis [1]                                                  | 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                    |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]                                            | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                                    |
| NOEC chroniškas žuvis                                             | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d' |

### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nėra papildomos informacijos

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

| dimetileteris (115-10-6)                                |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 0,1 Source: International Chemical Safety Cards |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

| dimetileteris (115-10-6) |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Judumas dirvožemyje      | 27 Source: National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank |

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra papildomos informacijos



# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regioniniai teisės aktai (atliekos)         | : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.                                                                                                                                            |
| Atliekų apdorojimo metodai                  | : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.                                                                                                                           |
| Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo         | : Nepilkite į kanalizaciją.                                                                                                                                                                                         |
| Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos | : Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Nešalinkite kartu su buitinėmis atliekomis. Išvalius perdirbkite arba pašalinkite leidžiamoje vietoje.                       |
| Papildomos nuorodos                         | : Degūs garai gali kauptis konteineryje.                                                                                                                                                                            |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW)        | : 08 01 11* - dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos<br>15 01 10* - pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos |

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>                                               |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b>                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| AEROZOLIAI                                                                          | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                   |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D)                                                        | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                      |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>                                                         |                                                                                     |                                                                                       |
| Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                         | Netaikytina                                                                           |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Aplinkai pavojinga: Ne                                                              | Aplinkai pavojinga: Ne<br>Teršia vandenį: Ne                                        | Aplinkai pavojinga: Ne                                                                |
| Nėra papildomos informacijos                                                        |                                                                                     |                                                                                       |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Klasifikacinis kodas (ADR)                   | : 5F            |
| Riboti kiekiai (ADR)                         | : 1I            |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)       | : PP87, RR6, L2 |
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)             | : MP9           |
| Transporto kategorija (ADR)                  | : 2             |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR) | : V14           |

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

Tunelio apribojimo kodas (ADR) : D

### Jūrų transportas

Specialiosios nuostatos (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Riboti kiekiai (IMDG) : SP277  
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) : PP87, L2  
EmS Nr. (Ugnis) : F-D  
EmS Nr. (Nutekėjimas) : S-U  
Pakrovimo kategorija (IMDG) : Jokio (-ios)  
Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG) : SW1, SW22  
Atskyrimas (IMDG) : SG69

### Oro transportas

Duomenų nėra

## 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

##### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

##### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

##### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugsėjo 16 d. dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

##### Sprogmenų pirmtakų reglamentas (2019/1148)

Nėra jokių medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo.

##### Narkotikų pirmtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į oficialų narkotinių medžiagų pirmtakų sąrašą (EB Reglamentas 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų)

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

#### Pakeitimų nurodymas:

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878.

| Santrumpos ir akronimai:            |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                 | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR                                 | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE                                 | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                          |
| BKV                                 | Biokonzentracijos koeficientas                                                     |
| BLV                                 | Biologinė ribinė vertė                                                             |
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                                           |
| CDP: Cheminis deguonies poreikis    | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                             |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                       |
| EB Nr                               | Europos bendrijos numeris                                                          |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                                          |
| EN                                  | Europos standartas                                                                 |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                                        |
| IATA                                | Tarptautinė oro transporto asociacija                                              |
| IMDG                                | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                               |
| LC50                                | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                                 |
| LD50                                | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)                  |
| LOAEL                               | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                                         |
| NOAEC                               | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                                        |
| NOAEL                               | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                                 |
| NOEC                                | Nepastebėto poveikio koncentracija                                                 |
| OECD                                | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                                |
| OEL                                 | Poveikio darbo vietoje ribos                                                       |
| PBT                                 | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                               |
| PNEC                                | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)              |
| RID                                 | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės                    |
| SDL                                 | Saugos Duomenų Lapas                                                               |
| STP                                 | Vandens valymo stotis                                                              |
| ThOD                                | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                                 |
| TLM                                 | Vidutinė nuokrypio riba                                                            |
| LOJ                                 | Lakieji organiniai junginiai                                                       |
| CAS Nr                              | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                              |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip           | Kitaip nenurodyta                                                                  |
| vPvB                                | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                          |

# PLAST 705

## Saugos Duomenų Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentą (ES) 2020/878

| Santrumpos ir akronimai: |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| ED                       | Endokrininės sistemos ardamosios savybės |

Duomenų šaltiniai : ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra).  
Patarimai dėl apmokymo : Elkitės pagal tinkamas pramonės higienos ir saugos taisykles.

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Įkvėpus)          | Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija                                                 |
| Acute Tox. 4 (Per odą)          | Ūmus toksiškumas (per odą), 4 kategorija                                                 |
| Aerosol 1                       | Aerozoliai, 1 kategorija                                                                 |
| Aquatic Chronic 2               | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija                               |
| Asp. Tox. 1                     | Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija                                         |
| Flam. Gas 1A                    | Degiosios dujos, 1A kategorija                                                           |
| Flam. Liq. 2                    | Degieji skysčiai, 2 kategorija                                                           |
| Flam. Liq. 3                    | Degieji skysčiai, 3 kategorija                                                           |
| H220                            | Ypač degios dujos.                                                                       |
| H222                            | Ypač degus aerosolis.                                                                    |
| H225                            | Labai degūs skystis ir garai.                                                            |
| H226                            | Degūs skystis ir garai.                                                                  |
| H229                            | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                                                |
| H280                            | Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.                                       |
| H304                            | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.                               |
| H312                            | Kenksminga susilietus su oda.                                                            |
| H315                            | Dirgina odą.                                                                             |
| H332                            | Kenksminga įkvėpus.                                                                      |
| H336                            | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.                                           |
| H411                            | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                             |
| Press. Gas (Comp.)              | Slėgio veikiamos dujos : Suslėgtosios dujos                                              |
| Skin Irrit. 2                   | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija                                                  |
| STOT SE 3                       | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

| Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]: |           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Aerosol 1                                                                                                           | H222;H229 | Remiantis bandymų duomenimis |
| Skin Irrit. 2                                                                                                       | H315      | skaičiavimo metodas          |
| STOT SE 3                                                                                                           | H336      | skaičiavimo metodas          |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                   | H411      | skaičiavimo metodas          |

Saugos duomenų lapas (SDS), ES

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.