



Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

MSDS Version: E03.03

Išleidimo data: 10/07/2015

Blend Version: 2

1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys
Produkto pavadinimas : Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)
Produkto kodas : W61479

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Maintenance product
Funkcija arba naudojimo kategorija : Aerosolių propelentai

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nėra papildomos informacijos

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Wynn's Belgium
Industriepark-West 46
9100 Sint-Niklaas - Belgium
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56
msds@wynns.eu - www.wynns.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : BIG: +32(0)14/58.45.45

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	H222;H229
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 2	H411

Visas klasifikavimo kategorijų ir teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti skirsnį 16

Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EEB [DSD] bei 1999/45/EB [DPD]

F+; R12
Xi; R38
N; R51/53
R67

R frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS09

Signalinis žodis (CLP)

: Pavojinga

Pavojingumo frazės (CLP)

: H222 - Ypač degus aerosolis
H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti
H315 - Dirgina odą
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

Atsargumo frazės (CLP)	: P261 - Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, akių apsaugos priemonės P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti P211 - Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje
------------------------	--

Reglamentas dėl ploviklių : Sudėties ženklavimas:(2004 m. kovo 31 d. reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.):

Komponentas	%
alifatiniai angliavandeniliai	>=30%

2.3. Kiti pavojai

Nėra papildomos informacijos

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga

Nėra

3.2. Mišinys

Pavadinimas	Produkto identifikatorius	% w	Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB
hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	(EB Nr) 927-510-4 (REACH Nr) 01-2119475515-33	25 - 50	F; R11 Xi; R38 N; R51/53 Xn; R65 R67
hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	(EB Nr) 931-254-9 (REACH Nr) 01-2119484651-34	25 - 50	F; R11 Xi; R38 N; R51/53 Xn; R65 R67
Etanolis	(CAS Nr) 64-17-5 (EB Nr) 200-578-6 (Indekso Nr) 603-002-00-5 (REACH Nr) 01-2119457610-43	10 - 25	F; R11
Acetone	(CAS Nr) 67-64-1 (EB Nr) 200-662-2 (Indekso Nr) 606-001-00-8 (REACH Nr) 01-2119471330-49	10 - 25	F; R11 Xi; R36 R66 R67
Pavadinimas	Produkto identifikatorius	% w	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	(EB Nr) 927-510-4 (REACH Nr) 01-2119475515-33	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane	(EB Nr) 931-254-9 (REACH Nr) 01-2119484651-34	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Etanolis	(CAS Nr) 64-17-5 (EB Nr) 200-578-6 (Indekso Nr) 603-002-00-5 (REACH Nr) 01-2119457610-43	10 - 25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
Acetone	(CAS Nr) 67-64-1 (EB Nr) 200-662-2 (Indekso Nr) 606-001-00-8 (REACH Nr) 01-2119471330-49	10 - 25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Pavadinimas	Produkto identifikatorius	Konkrečios ribinės koncentracijos	
Etanolis	(CAS Nr) 64-17-5 (EB Nr) 200-578-6 (Indekso Nr) 603-002-00-5 (REACH Nr) 01-2119457610-43	(C >= 50) Eye Irrit. 2, H319	

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

R- ir H- frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonės	: Stebėkite gyvybines funkcijas. Victim conscious with laboured breathing: half-seated. Nukentėjusysis be sąmonės: palaikyti reikiamą kvėpavimą. Kvėpavimo nepakankamumas: dirbtinis kvėpavimas arba deguonis. Širdies sustojimas: reanimuoti nukentėjusįjį. Victim in shock: on his back with legs slightly raised. Vėmimas: užkirskite kelią asfikcijai / aspiracinei pneumonijai. Nuolat stebėkite nukentėjusįjį. Suteikite psichologinę pagalbą. Atvėsinkite nukentėjusįjį (nešildykite). Laikykite nukentėjusįjį ramiai, neleiskite daryti jokių fizinių pastangų. Jei reikia, pasikonsultuokite su gydytoju.
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus	: Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos	: Nusivilkite drabužius, ant kurių pakliuvo medžiagos, ir švelniu muilu bei vandeniu nuplaukite paliestas odos vietas, paskui nuplaukite šiltu vandeniu. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis	: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus	: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. As it is a spray can packaging it is most unlikely that large quantities will be swallowed.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / sužeidimai	: Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
Simptomai / sužeidimai įkvėpus	: Centrinės nervų sistemos depresija, galvos skausmai, svaiguliai, mieguistumas, koordinacijos praradimas. Gali dirginti kvėpavimo takus.
Simptomai / sužeidimai patekus ant odos	: Sausa oda. Paraudusi veido spalva. degina (dirgina) odą.
Simptomai / sužeidimai patekus į akis	: Sukelia smarkų akių dirginimą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra papildomos informacijos

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: Purškiamas vanduo. Alkoholiui atsparios putos. ABC miltelius. Anglies dioksidas.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Niekas mūsų žiniomis. Esant gaisrui šalia naudokite pritaikytas gesinimo medžiagas. Nenaudokite stiprios vandens srovės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus	: Ypač degus aerosolis. Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.
Sprogimo pavojus	: Jokio tiesioginio sprogimo pavojaus. Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Priešgaisrinės priemonės	: Physical explosion risk: extinguish/cool from behind cover. Paveiktus ugnies uždaras pakuotes atšaldykite vandeniu. Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: evakuoti zoną. Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.
Apsauga gaisro gesinimo metu	: Neikite į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrieji matavimai	: Norėdami išvengti statinės elektros krūvio, imkitės atsargumo priemonių. Nelaikykite prie ugnies. Nerūkykite.
---------------------	---

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Apsauginė įranga	: Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. dėvėti apsauginius drabužius. Large spills/in enclosed spaces: compressed air apparatus.
------------------	--

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

Avarinių atvejų planai : Exposure to fire/heat: keep upwind. Nustatyti pavojingos zonos ribas. Sustabdykite variklius ir draudžiama rūkyti. Jokios atviros ugnies, kibirkščių ir nerūkykite. Close doors and windows of adjacent premises. Seal off low-lying areas. Nedegių medžiagų ir nesukeliančių kibirkščių įrenginiai / apšvietimas. Didelis nuotėkis / uždaroje vietoje: numatykite evakuaciją. Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbt prieš vėl juos apsivelkant.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Valytojus aprūpinkite atitinkama apsauga.
Avarinių atvejų planai : Vėdinkite patalpas.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Valymo procedūros : Negausus skysčio išsiliejimas: naudokite nedegančią sugeriamąją medžiagą ir susemkite į talpyklą išmesti. Susemkite sugertą medžiagą į uždarą talpyklą. Įrankius ir drabužius išplaukite po darbų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra papildomos informacijos

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Atitinkantis reglamentus. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Darbus atlikite atvira ore / prie vietinio ištraukiamojo vėdinimo sistemos / prie ventiliacijos arba apsaugojus kvėpavimo takus. Nedegių medžiagų ir nesukeliančių kibirkščių įrenginiai / apšvietimas. Jokio specifinio pavojaus aplinkai, esant normalioms pramonės higienos sąlygoms.

Higienos priemonės : Laikytis geros asmeninės higienos. PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Užterštus drabužius išskalbt prieš vėl juos apsivelkant.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.

Laikymo temperatūra : < 45 °C

Šilumos ir užsidegimo šaltiniai : Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

Laikymas bendroje patalpoje : Laikykite atokiau nuo stiprių rūgščių ir stiprių oksidantų.

Sandėliavimo vietos : Atitinkantis reglamentus. Patalpa atspari ugniai. Saugokite nuo didelės kaitros ir tiesioginių saulės spindulių. Talpas laikykite sandariai uždarytas, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti sausoje vietoje. Vėdinimas palei grindis.

Ypatingi reikalavimai įpakavimui : Atitinkantis reglamentus. correctly labelled.

Pakavimo medžiagos : Pakuotės su suslėgtomis dujomis (aerolinės pakuotės).

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Išsamesnės informacijos žr. produkto suvestinę.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Etanolis (64-17-5)

Belgija	Ribinė vertė (mg/m ³)	1907 mg/m ³
Belgija	Ribinė vertė (ppm)	1000 ppm

Acetone (67-64-1)

ES	IOELV TWA (mg/m ³)	1210 mg/m ³
ES	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
Belgija	Ribinė vertė (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Belgija	Ribinė vertė (ppm)	500 ppm
Belgija	Trumpo laiko tarpo reikšmė (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Belgija	Trumpo laiko tarpo reikšmė (ppm)	1000 ppm

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

Acetone (67-64-1)

Nyderlandai	Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	1210 mg/m ³
Nyderlandai	Grenswaarde TGG 8H (ppm)	510 ppm
Nyderlandai	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	2420 mg/m ³
Nyderlandai	Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)	1020 ppm

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Galimose poveikio vietose šalia jų turi būti hidrantai akims praplauti ir avariniai dušai. Norėdami užkirsti kelią garų susidarymui, gerai vėdinkite darbo patalpas. Nereikia jokių specifinių ar ypatingų techninių priemonių.

Asmeninės apsaugos priemonės : Apsauginiai rūbai. Pirštinės. Protective goggles.



Rankų apsauga : Nitrilo kaučiukas. Neoprenas. Butilo kaučiukas. Choosing the proper glove is a decision that depends not only on the type of material, but also on other quality features, which differ for each manufacturer. Skvarbos laiko trukmė yra nustatyta pirštinių gamintojo.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma	: Skystis
Išvaizda	: Aerosol.
Spalva	: Duomenų nėra
Kvapų	: savybė.
Aromato riba	: Duomenų nėra
pH	:
Santykis garavimo greitis (butilacetatu)	: Duomenų nėra
Iūžimo indeksas	:
Lydimosi taškas / lydymosi intervalas	: < -20 °C
Kietėjimo temperatūra	: Duomenų nėra
Virimo taškas	: 56 - 95 °C
Pliūpsnio taškas	: < -18 °C
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	: 370 °C
Skilimo temperatūra	: Duomenų nėra
Degumas (kietos medžiagos, dujos)	: Duomenų nėra
Garų slėgis	: 190 hPa
Santykinis garų tankis esant 20 °C	: Duomenų nėra
Santykinis tankis	: Duomenų nėra
Tankis @20°C	: 704 kg/m ³
Tirpumas	: Dalinai tirpus.
Log Pow	: Duomenų nėra
Log Kow	: Duomenų nėra
Klumpumas, kinematinis @40°C	: Duomenų nėra
Klumpumas, dinamiškas @40°C	: Duomenų nėra
Klumpumas	:
Klumpumas Index	:
Sprogstamosios savybės	: Duomenų nėra
Oksiduojančios savybės	: Duomenų nėra
Sprogumo riba	: Duomenų nėra

9.2. Kita informacija

Papildomos nuorodos : Physical and chemical properties of the active product without gas. The physical and chemical data in this section are typical values for this product and are not intended as product specifications.

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra papildomos informacijos

10.2. Cheminis stabilumas

Ypač degus aerosolis. Pastovus, esant normalioms sąlygoms. Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Kaitinant kyla slėgis ir sprogo pavojus. Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra papildomos informacijos

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. Degant išsiskiria dirginančios / kenksmingi garai / dujos. Anglies dioksidas. Anglies monoksidas.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas : Neklasifikuojama

Acetone (67-64-1)

LD50 burna, žiurkė	5800 mg/kg
LD50 oda, triušis	> 15800 mg/kg
LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l)	76 mg/l/4h
ATE CLP (Prarijus)	5800,000 mg/kg kūno svorio
ATE CLP (garai)	76,000 mg/l/4h
ATE CLP (dulkės,rūkas)	76,000 mg/l/4h

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama

Specifinis toksiškumas organams taikiniams (vienkartinis poveikis) : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Specifinis toksiškumas organams taikiniams (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Duomenų nėra. Šiame produkte yra kenksmingų sudedamųjų dalių vandens aplinkai.

Ekologija – vanduo : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Acetone (67-64-1)

LC50 žuvys 1	96h 5540 mg/l oncorhynchus mykiss
EC50 dafnijos 1	48h 8800 mg/l
NOEC chroniškas dumbliai	8d 530 mg/l microcystis aeruginosa

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Patvarumas ir skaidomumas

Mišinyje esančios paviršinės medžiagos atitinka biologinio skaidymosi kriterijus, nurodytus Reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių. Šį teiginį patvirtinančius duomenis turi valstybių narių kompetentingos įstaigos arba juos gali gauti pareikalavusios iš valymo medžiagos gamintojo.

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

Etanolis (64-17-5)

Patvarumas ir skaidomumas

Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. No (test) data on mobility of the substance available.

Acetone (67-64-1)

Patvarumas ir skaidomumas

Lengvai biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Etanolis (64-17-5)

Bioakumuliacijos potencialas

Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

Acetone (67-64-1)

Bioakumuliacijos potencialas

Mažai tikėtina bioakumuliacija.

12.4. Judumas dirvožemyje

Acetone (67-64-1)

Ekologija – dirvožemis

Ant grindų turėtų būti mobilus.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo

: Išmeskite pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. Pašalinkite patvirtintame apdorojimo įrenginyje. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Europos atliekų katalogo kodas (LoW)

: 18 01 06* - cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios
15 01 11* - metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. JT numeris

JT numeris (ADR)

: 1950

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR)

: AEROSOLS

Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR)

: UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D), PAVOJINGAS APLINKAI

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė (ADR)

: 2

Papildoma rizika (IMDG)

: 2.1

Papildoma rizika (IATA)

: 2.1

Pavojingumo ženklavimas (ADR)

: 2.1



14.4. Pakuotės grupė

Nėra

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga

:



Kita informacija

: Nėra papildomos informacijos.

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.6.1. Sausumos transportas

Klasifikavimo kodas (ADR)	: 5F
Specialiosios nuostatos (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Transporto kategorija (ADR)	: 2
Tunelio apribojimo kodas (ADR)	: D
Riboti kiekiai (ADR)	: 1l

14.6.2. Jūrų transportas

EmS (1)	: F-D, S-U
---------	------------

14.6.3. Oro transportas

Instrukcija „Kroviny“ (ICAO)	: 203
Instrukcija „Keleivis“ (ICAO)	: 203/Y203

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 7II priedą ir IBC kodeksą

Nėra

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas
Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo
Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Vandens pavojingumo klasė (WGK) : 2 - pavojingas vandeniui

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra papildomos informacijos

16 SKIRSNIS: Kita informacija

R, H ir EUH frazių formuluočių:

Aerosol 1	Aerosol, Category 1
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija
Asp. Tox. 1	Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, 2 kategorija
Flam. Liq. 2	Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija
Skin Irrit. 2	Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, narkozė
H222	Ypač degus aerosolis
H225	Labai degūs skystis ir garai
H229	Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
H315	Dirgina odą
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
R11	Labai degi
R12	Ypač degi
R36	Dirgina akis
R38	Dirgina odą
R51/53	Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus
R65	Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams

Brake and Clutch Cleaner (Aerosol)

Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) nr. 2015/830

R66	Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
R67	Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą
F	Labai degi
F+	Ypač degi
N	Aplinkai pavojinga
Xi	Dirginantis
Xn	Kenksminga

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes