

Techninių duomenų lapas

Divinol VDL ISO 100

Produkto aprašymas

- Oro kompresorių alyva.
- Kompresoriaus, kurių suslėgto oro išėjimo temperatūra iki 220 °C.
- Labai atspari senėjimui.
- Su apsauga nuo korozijos ir oksidacijos.
- Labai mažas polinkis koksui.
- Prailgina kompresoriaus vožtuvų eksploatacijos trukmę.

Specifikacijos

- DIN 51 506, klasė VBL / VCL / VDL.
- Atitinka ISO DP 6521 kategoriją DAA-DAB-DAH-DAG.

Savybės

Spalva / DIN ISO 2049:	šviesesnė 1,5.
Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185:	860 kg/m ³
Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 :	100 mm ² /s
Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 :	13 mm ² /s
Klampos indeksas / ASTM D 2270 :	> 120
Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metod.) / DIN ISO 2592:	> 220 °C
Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016:	< -20 °C
Oksidinis peleningumas / DIN EN ISO 6245:	< 0,01 %
Sulfatinis peleningumas / DIN 51 575:	< 0,01 %
Koksingumas pagal Konradsoną / DIN 51 352 / 2 dalį:	0,6 %
Vandens atskyrimo charakteristikos, esant 82 °C / ASTM D 1401:	7 min.

Naudojimo sritys

Divinol VDL ISO 100 yra kompresorinė alyva, skirta dideles termines apkrovas patiriančių stūmoklinių ir rotacinių stūmoklinių kompresorių tepimui.

36220

04/2017-36220-3

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1