

Techninių duomenų lapas

Divinol Syntholight 03 5W-30

Produkto aprašymas

Labai gerų eksploatacinių savybių variklinė alyva pačios pažangiausios technologijos, žinomos kaip trečios ilgaamžiškumo kartos, pagrindu, tinkanti beveik visiems „Volkswagen“ grupės lengviesiems automobiliams. Ši „Longlife“ (ilgos eksploatacijos trukmės) tipo variklinė alyva garantuoja ilgiausią alyvos keitimo intervalą. Produktas užtikrina optimalų tepimo saugumą per visą intervalo tarp techninių priežiūrų laikotarpį. Maža HTHS klampa leidžia maksimaliai taupyti degalus ir tokiu būdu prisideda prie poveikio aplinkai mažinimo.

Specifikacija

ACEA C2/C3.

Divinol rekomendacija:

„Volkswagen“ 504.00/507.00; „Mercedes Benz“ patvirtinimas 229.51; „BMW“ Longlife-04; „Porsche“ C30.

Savybės

SAE klampos laipsnis:	5W-30
Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 :	73 mm ² /s
Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 :	10,9 mm ² /s
Klampos indeksas / ASTM D 2270 :	≥ 160
Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185:	0,85 g/cm ³
Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016:	≤ -33 °C
Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metodas) / DIN ISO 2592:	210 °C
Bendrasis šarminis skaičius (TBN):	≥ 6 mgKOH/g

Naudojimo sritys

Divinol Syntholight 03 5W-30 alyva idealiai tinka norint sumažinti naudojamų skirtingų produktų skaičių. Netinka naudoti VW R5 ir V10 varikliams iki 2007 metų.

49251

08/2017-49251-17

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1