

Techninių duomenų lapas

Divinol Syntholight 5W-40

Produkto aprašymas

Divinol Syntholight 5W-40 – tai sklandžios eigos variklinė alyva, pagrįsta pažangiausia angliavandenilių sintezės technologija. Šis produktas garantuoja puikias variklio veikimo savybes, mažą dilinimo lygį ir gan žymią degalų ekonomiją dėl mažesnės trinties ir gerų šalto variklio paleidimo charakteristikų. Divinol Syntholight 5W-40 pasižymi dideliu atsparumu oksidacijai, o gerai subalansuota priedų sistema leidžia išvengti dumblo susidarymo.

Specifikacijos

API SN/CF; ACEA A3/B4; JASO MA-2.

Gamintojų patvirtinimai

„Mercedes Benz“ patvirtinimas 229.3.

Atitinka šias gamintojų alyvų specifikacijas

„BMW“ Longlife-01; „Mercedes Benz“ patvirtinimas 229.1; „Porsche“ A40; „PSA“ B71 2294/2296; „Renault“ RN 0700/0710; „Volkswagen“ 502.00/505.00; „Fiat“ 9.55535 N2; GM-LL-B-025.

Savybės

SAE klampos laipsnis:	5W40
Peleningumas / Sulfatinis DIN 51575:	0,9 %
Spalva / DIN ISO 2049:	4,5
Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 :	87 mm ² /s
Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 :	14,3 mm ² /s
Klampos indeksas / ASTM D 2270 :	172
Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185:	0,850 g/cm ³
Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016:	-39 °C
Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metodas) / DIN ISO 2592:	≥ 200 °C
Bendrasis šarminis skaičius (TBN):	10,8 mgKOH/g

Naudojimo sritys

Divinol Syntholight 5W-40 skirta kibirkštinio uždegimo ir dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi arba be jo.

49520

10/2017-49520-12

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1