

Techninių duomenų lapas

Divinol Syntholight C2 5W-30

Produkto aprašymas

Divinol Syntholight C2 5W-30 – tai speciali angliavandenilių sintezės alyva moderniems dyzeliniams ir kitokiems degalus naudojančioms varikliams. „Degalų ekonomijai“ parinkta sudėtis garantuoja mažesnę degalų suvartojimą. Šis aukštos kokybės produktas užtikrina greitą variklio tepimą, ypač paleidimo ir įšildymo fazėse.

Be to, Divinol Syntholight C2 5W-30 galima naudoti SND / SGD (angl. LPG / CNG) varikliuose. Laikykitės gamintojo techninių nurodymų.

Specifikacijos

API SN/CF; ACEA C2; ILSAC GF-4/5.

Gamintojų patvirtinimai

„Fiat“ (Fiat 9.55535 S1), „Toyota“ *, „Honda“ *, „Mazda“ *

*pagal OIG techninės priežiūros vadovą.

Savybės

SAE klamos laipsnis:	5W30
Peleningumas / Sulfatinis DIN 51575:	0,8 %
Spalva / DIN ISO 2049:	3
Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 :	59 mm ² /s
Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 :	10,9 mm ² /s
Klamos indeksas / ASTM D 2270 :	164
Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185:	0,850 g/cm ³
Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016:	≤ -36 °C
Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metodas) / DIN ISO 2592:	≥ 180 °C
Bendrasis šarminis skaičius (TBN):	6,9 mgKOH/g

Naudojimo sritys

Divinol Syntholight C2 5W-30 rekomenduojama „Fiat“, „Toyota“, „Honda“, „Mazda“ kibirkštinio uždegimo ir dyzeliniams varikliams su išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistemomis arba be jų, kiekvienu atveju atsižvelgiant į gamintojų nurodymus.

49700

06/2017-49700-13

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 1