

Techninių duomenų lapas

Divinol GL 5 80W-90

Produkto aprašymas

Visasezoninė hipoidinių pavarų alyva sunkių darbo režimų sąlygoms. Divinol GL 5 80W90 galima naudoti pagrindinėse pavarose be diferencialo. Greta puikių EP savybių, Divinol GL 5 80W90 dėl optimalaus klampos prisiderinimo, minimizuoja trintį sistemoje.

Privalumai

- Labai gera apsauga nuo korozijos.
- Labai geros klampos priklausomybės nuo temperatūros charakteristikos.
- Optimalus apkrovumas.
- Geriausios priešdiliminės savybės.
- Geras atsparumas senėjimui.
- Iki minimumo sumažinamas foninis triukšmas.
- Taip pat tinka įprastiems alyvos keitimo intervalams.

Specifikacijos

API GL 5; MIL-L 2105 D

Atitinka šias gamintojų alyvų specifikacijas

„MAN“ 342 M1; „Mercedes-Benz“ patvirtinimas 235.0; „Renault“ (GL-5); „Voith“ 3.325-339; „Volvo“ 97310 / 97316; „ZF“ TE ML 07A, 08, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A.

Savybės

SAE klampos laipsnis:	80W-90
Spalva / DIN ISO 2049:	L 2.0
Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 :	140 mm ² /s
Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 :	14,3 mm ² /s
Klampos indeksas / ASTM D 2270 :	100
Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185:	0,900 g/cm ³

52120

04/2017-52120-3

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

1 / 2

Techninių duomenų lapas

Divinol GL 5 80W90

Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016: -24 °C

Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metod.) / DIN EN ISO 2592: 200 °C

Naudojimo sritys

Tinka naudoti hipoidinėse transmisijose pagal API GL-5, kur reikalinga SAE 80W90 klampos laipsnio alyva.

52120

04/2017-52120-3

Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkrečioms tikslams. Mūsų produkto gavėjas privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo.

2 / 2