

**Lesta**

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
Žieminis automobilio stiklų ploviklis
-15°C

Sertifikuotas produktas DEKRA Automobil GmbH

Aprašymas: Automobilio stiklų ploviklis tinkamas naudoti visais metų laikais. Neužšąla iki -15°C temperatūros. Lengvai nuvalo riebalinę plėvelę, purvą, druskas ir kitus nešvarumus, nepalieka plėvelės. Nekenkia automobilio dažams, lako dangoms, guminėms bei plastikinėms detalėms. Sudėtyje yra priedų stabdančių spirito garavimą. Šaltu oru neužkemša purkštukų.

Naudojimas: Skirtas pilti į stiklo valytuvų bakelį. Esant žemesnei nei -5°C temperatūrai, prieš naudojant stiklų ploviklį, rekomenduojama pašildyti priekinį stiklą.

Skysčio sunaudojimas vieno lango plovimui ≤150 ml

Cheminė prigimtis: Aromatizuotas, dažytas aukštos kokybės denatūruoto etilo spirito vandeninis tirpalas su aktyviomis paviršiaus medžiagomis, sudėtyje turintis glicerino. Be metanolio.

Kokybės rodikliai

Išvaizda	Skaidrus vienalytis mėlynos spalvos skystis be nuosėdų ir mechaninių priemaišų
Tankis 20°C temperatūroje	<1 g/cm ³
Užšalimo temperatūra	< -15°C
pH	7,5-8,5
Poveikis polikarbonatams	Nėra
Poveikis plastikinėms detalėms: PS, PMMA, PE-HD, PP, ABS, PA, PVC	Nėra
Poveikis gumai	Nėra
Poveikis lakuotam paviršiui	Nėra

Plovimo efektyvumas

<u>Stiklo švarumas</u> 80-100% (šviesos išbarstymas 0,1-1%) 60-80% (šviesos išbarstymas 1-5%) 40-60% (šviesos išbarstymas 5-10%) 0-40% (šviesos išbarstymas 10-30%)	95%
<u>Valymo ciklai</u> ≤5 labai gera valymo kokybė 6-7 gera valymo kokybė 8-9 vidutinė valymo kokybė ≥10 bloga valymo kokybė	≤5

Laikymo sąlygos

Laikymo temperatūra: nuo -15°C iki +35°C. Vengti tiesioginių saulės spindulių!

Saugos reikalavimai

Vadovautis informacija pateikta gaminio etiketėje bei saugos duomenų lape