


**ACRYLIC PRIMER – AKRILIO GRUNTAS** – Vieno komponento užpildantis gruntas, kuris visų pirma skirtas išlyginti glaistytus paviršius ir senų dažų sluoksnius. Idealiai tinka smulkiems remontams atlikti. Pagrindinis šio grunto privalumas yra labai trumpas džiūvimo laikas. Tai leidžia atlikti remonto darbus labai greitai. Leistinas LOJ kiekis II/B/b : 840 gr./l. Esamas LOJ kiekis : < 720 gr./l.


Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
500	Akrilo gruntas	34402	Pilkas	6
		34412	Juodas	6




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 2-3 sluoksnius



5-10 min.



15-30 min./20°C  
15 min./60°C



P360-500



P800-1000



Valyti vožtuvą 5 sek.

**WHEEL SPRAY - RATLANKIŲ DAŽAI** - tai yra greitai džiūstantis aerozolinis produktas, pirmiausia skirtas atkurti plieninius ir aliumininius ratlankius ir jų dangčius. Tai preparatas su labai didele dengimo geba, stabilu blizgesiu, atsparus vandeniui, benziniui ir oro sąlygoms..


Leistinas LOJ II/B/e: 840 gr./l.

Esamas LOJ: < 690 gr./l.


Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
500	Ratlankių emalė	34102	Sidabrinė	6
		34112	Plieno	6
		34122	Juoda matinė	6
		34132	Juoda	6




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 2-4 sluoksnius



5-10 min



2 val./20°C



Valyti vožtuvą 5 sek.

**CLERACOAT – BESPALVIS LAKAS** - tai yra vieno komponento termoplastinis produktas, pasižymintis dideliu blizgumo laipsniu, labai geromis takumo savybėmis ir yra lengvai poliruojamas. Idealiai tinka mažiems remontams. Šis produktas turi dvi versijas - blizgus ir matinis.


Leistinas LOJ: II/B/e = 840 gr./l.

Esamas LOJ: < 670 gr./l.


Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	Vnt./pak.
500	Bespalvis lakas	34002	Bespalvis blizgus	6
		90406	Bespalvis matinis	6




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 2-3 sluoksnius



5-10 min.



2 val./20°C



Valyti vožtuvą 5 sek.

**ANTIGRAVEL HS – KĖBULO APSAUGOS PRIEMONĖ** – produktas suformuoja stiprų, labai elastingą sluoksnį su grūdėtąja struktūra, atsparia akmenų smūgiams. Veiksmingai apsaugo nuo benzino, alyvų, vandens ir druskos. Taip pat turi garsą sugeriančių ir slopinimo savybių. Pagamintas sintetinių dervų pagrindu, todėl sudėtyje nėra asfalto ir bitumo komponentų, gali būti padengtas bet kokiais akriliniaisiais lakais. Preparatas ekologiškas, su sumažintu tirpiklių kiekiu. Leistinas LOJ VOC II/B/e = 840 gr./l. Esamas LOJ: < 590 gr./l.

Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
500	Kėbulo apsaugos priemonė HS	34252	juoda	6



Nuriebalinti




šlifuoti




Nuriebalinti




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 2-3 sluoksnius



5-10 min.



40- 60 min./20°C



Valyti vožtuvą 5 sek.

**ANTIGRAVEL MS - KĖBULO APSAUGOS PRIEMONĖ** – produktas suformuoja stiprų, labai elastingą sluoksnį su smulkaus grūdėtumo struktūra, atsparia akmenų smūgiams. Veiksmingai apsaugo nuo benzino, alyvų, vandens ir druskos. Taip pat turi garsą sugeriančių ir slopinimo savybių. Pagamintas sintetinių dervų pagrindu, todėl sudėtyje nėra asfalto ir bitumo komponentų, gali būti padengtas bet kokiais akriliniaisiais lakais. Preparatas ekologiškas, su sumažintu tirpiklių kiekiu. Leistinas LOJ II/B/e = 840 gr./l. Esamas LOJ: < 580 gr./l.

Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
		34222	balta	6
500	Kėbulo apsaugos priemonė MS	34202	juoda	6
		34212	piška,	6



Nuriebalinti




šlifuoti




Nuriebalinti




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 2-3 sluoksnius



5-10 min.



40- 60 min./20°C




Valyti vožtuvą 5 sek.

**CAVITY WAX – UŽDARŲ ERTMIŲ APSAUGOS PRIEMONĖ** – priežiūros produktas, puikiai apsaugo nuo korozijos. Ji yra atsparus atmosferos poveikiui, silpnų šarmų ir rūgščių įtakai. Jis turi puikias savybes skverbtis giliai į įtrūkimus bei plyšius, formuoja lanksčią, standžią dangą, apsaugodamas paviršius nuo vandens ir druskos poveikio. Šiam produktui būdingas gebėjimas pašalinti drėgmę nuo pagrindo. Leistinas LOJ II/B/e = 840 gr./l. Esamas LOJ: < 570 gr./l.

Talpa. (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	Vnt./pak.
500	Uždarų profilių apsaugos priemonė	34012	skaidrus	6



Purtyti 2 min.



Įvesti į uždarą profilį su adapterio pagalba.



Valyti vožtuvą 5 sek.


**CONTROL SPRAY – DAŽAI KONTROLINIAM SLUOKSNIUI** – pagalbinis produktas, skirtas kontroliuoti paviršiaus, jau padengto poliesteriniais glaistais arba gruntu, šlifavimo procesą. Naudojamas siekiant aptikti nelygumus ir įbrėžimus nuo šlifavimo įrangos. Užpurškus ploną, nevienalytį sluoksnį, galima lengvai nustatyti, kurios vietos reikalauja papildomo apdorojimo ir kokių mastu. Trumpas džiūvimo laikas leidžia iš karto pradėti šlifavimo darbus. Leistinas LOJ: II/B/e = 840 gr./l.

Esamas LOJ: < 740 gr./l.


Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
500	Kontrolinis lakas	34022	juoda	6



Purtyti 2 min.



Užpurkšti 1 sluoksnį



Palaukti 3-5 min.



Šlifuoti



Valyti vožtuvą 5 sek.

**STRUCTURE TOPCOAT – STRUKTŪRINIAI DAŽAI** – Tai greitai džiūstantis dekoratyviniai akriliniai dažai su labai aukštomis padengimo charakteristikomis, su smulkaus grūdėtumo struktūra, imituojančia plastiką. Leistinas LOJ: II/B/e = 840 gr./l.

Esamas LOJ: < 680 gr./l.


Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
500	Struktūrinė emalė	34502	juoda	6
		34512	antracitas	6




Nuriebalinti




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 1-2 sluoksnius



5-10 min.



2 val./20°C




Valyti vožtuvą 5 sek.

**PLASTIC PRIMER – GRUNTAS PLASTMASĖMS** – greitai džiūstantis gruntas, pagerinantis akrilo grunto, akrilo ir poliuretano lakų sukibimą su įvairiais pagrindais (plienas, cinkuotas plienas, aliuminis), ir visų pirma sukibimą su pagrindais iš plastikų (įskaitant polipropilena ir jų mišinius). Leistinas LOJ: II/B/e = 840 gr./l.

Esamas LOJ: < 710 gr./l.

Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
500	Gruntas plastmasėms	34482	gelsvas	6



Nuriebalinti




Šlifuoti




Nuriebalinti




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 1-2 sluoksnius



5-10 min.



15 min./20°C




Valyti vožtuvą 5 sek.

**ACRYLIC TOPCOAT – AKRILINIAI DAŽAI** -- tai vieno komponento, termoplastiškas, greitai džiūstantis produktas su labai aukštomis padengimo savybėmis. Leistinas LOJ: II/B/e = 840 gr./l.  
Esamas LOJ: < 715 gr./l.


Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	Vnt./pak.
500	Akrilo emalė	34312	Balta blizgi	6
		34302	Juoda blizgi	6
		34342	Juoda, satinas	6
		34352	Juoda matinė	6




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 2-3 sluoksnius



5-10 min



2 val./20°C

### PAINT REMOVER – DAŽŲ VALIKLIS

Produktas yra skirtas pašalinti daugumą dažų ir kitų dangų nuo įvairių paviršių (pavyzdžiui, metalo, akmens, medžio, stiklo, betono ir asfalto). Jo veiksmingumas leidžia greitai skverbtis į dangą ir susilpninti sukibimą tarp dangos ir paviršiaus, todėl pašalinti dangą būna lengva.

Produktas turi gelio konsistenciją. Produkto sąnaudos - apie 0,8 m2. Prieš naudojimą patikrinti pagrindo atsparumą produkto poveikiui. Aerosolis turi būti kambario temperatūros, o elemento temperatūra - nuo 5 iki 30°C. Prieš naudojimą produktą suplakti. Efektyvumas ir produkto veikimo trukmė priklauso nuo šalinamos dangos kokybės, tipo ir amžiaus, ir sudaro nuo 15 iki 60 minučių. Kai kuriais atvejais, galbūt, šis procesas turi būti pakartotas. Suminkštėjusi danga pašalinama naudojant atitinkamas darbo priemones. Pašalinti dažai turėtų būti traktuojami kaip cheminių produktų atliekos.


Leistinas LOJ II/B/a: = 850 gr./l.

Esamas LOJ: < 449 gr./l.

Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	vnt./pak.
500	Dažų valiklis	34032	skaidrus	6




Purtyti 2 min.



Purkšti 5 sek.



Valyti vožtuvą .  
nuo 15 iki 60 min.



Palaukti



Pašalinti dangą

**BITUMEN UNDERBODY COATING - BITUMINĖ KĖBULO APSAUGOS PRIEMONĖ** – produktas suformuoja stiprią, labai elastingą dangą, atsparią atmosferos poveikiui, silpnoms bazėms ir rūgštims bei akmenų smūgiams. Taip pat turi garšą sugeriančių ir slopinimo savybių. Šis produktas yra vieno komponento, greitai džiūstantis, su labai geromis dengimo savybėmis. Leistinas LOJ II/B/e: = 840 gr./l. Esamas LOJ: < 550 gr./l.


Talpa (ml)	Pavadinimas	Prekės Nr.	Spalva:	Vnt./pak.
500	Bituminė kėbulo apsaugos danga	90397	juoda	6




Nuriebalinti




Purtyti 2 min.



Užpurkšti 3-4 sluoksnius



5-10 min.



60 min./20°C



Valyti vožtuvą 5 sek.

### Kita informacija:

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.