

Techninių duomenų lapas

PLUS 750

Akrilo produktų greitiklis

SAVYBĖS	
Akrilo produktų greitiklis PLUS 750 - tai produktas, kuris žymiai pagreitina dviejų komponentų akrilo ir poliuretano produktų džiovinimą ir kietinimą. Tai ypač rekomenduojama naudoti esant žemai temperatūrai, ir dideliame drėgnumui. Bespalviuose akrilo lakuose NOVAKRYL identiškas efektas gaunamas dėl greito kietiklio panaudojimo. Produktas yra plačiai naudojamas dažymo ir baigiamųjų darbų atlikimo ant metalo, medžio, betono ir plastmasės.	
NAUDOJIMO SRITIS	
Akrilo produktų greitiklis PLUS 750 gali būti naudojamas su įmonės Novol dviejų komponentų akrilo produktais (gruntai, bespalviai lakai, emalės).	
MAIŠYMO PROPORCIJOS	
Greitiklis gali būti naudojamas kiekiais, iki 1 % tūrio paruošto produkto mišinio su kietikliu. Maždaug: 1 litrui mišinio yra būtina pilti ne daugiau kaip 10 ml greitiklio.	
PURŠKIMO KLAMPUMAS	
Greitiklio panaudojimas nekeičia produkto purškimo klampumą.	
MIŠINIŲ PANAUDOJIMO LAIKAS	
Greitiklis PLUS 750 sutrumpina paruošto mišinio panaudojimo laiką, todėl jį reikia įpilti į mišinį betarpiškai prieš jo panaudojimą.	
SPALVA	
Bespalvis.	
DĖMESIO	
Didžiausias greitiklio kiekis neturi viršyti 1,5%! Nenaudoti kartu su greitu kietikliu! Greitiklio panaudojimas virš rekomenduojamo kiekio esminio sistemos veikimo nepagreitina, o perteklius gali būti įvairių lakavimo defektų, pavyzdžiui, blizgumo praradimo, sukibimo praradimo ar apelsino žievelės, priežastimi. Lako su greitikliu PLUS 750 džiovinimas padidintoje temperatūroje gali būti blizgesio praradimo ir būtino lako poliravimo priežastimi.	
SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS	
Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių, Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.	
TINKA NAUDOTI	
PLUS 750	24 mėnesiai/20°C
SAUGA	
Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.	
KITA INFORMACIJA	

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.