

Techninių duomenų lapas

PLOVIKLIAI

Paviršiaus paruošimo prieš padengimą priemonės

SISTEMOS KOMPONENTAI	
PLUS 800	Pirminis ploviklis
PLUS 780	Silikono ploviklis
SAVYBĖS	
PLUS 800	Mišinys stiprių organinių tirpiklių, kurie leidžia greitai ir efektyviai valyti įvairių rūšių paviršių apnašų, taip pat dervų, asfalto, vaško, silikono ir tt. Skirta pirminiam paviršiaus paruošimui, ypač labai nešvariems paviršiams. Puikiai užsirekomendavo kaip sunkiai valomų teršalų, susidariusių automobilio eksploatavimo metu, ploviklis. Produktas yra plačiai naudojamas dažymo ir baigiamųjų darbų atlikimo ant metalo, medžio, betono ir plastmasės.
PLUS 780	Mišinys stiprių organinių tirpiklių, kurie leidžia greitai ir efektyviai valyti įvairių rūšių paviršių apnašų, taip pat riebalų, alyvų, silikono ir tt. Skirta paviršiaus plovimui tarp operacijų, pavyzdžiui, po šlifavimo ir nupūtimo dulkių nuo glaisto, grunto ir t.t. Produktas yra plačiai naudojamas dažymo ir baigiamųjų darbų atlikimo ant metalo, medžio, betono ir plastmasės.
NAUDOJIMO SRITIS	
• Plienas • Aliuminis • Cinkuotas plienas.. • Nerūdijantis plienas. • Senos lako dangos. • Akrilo gruntai. • Poliesteriniai glaistai	
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA	
LOJ leistina	850 gr./l
LOJ realiai PLUS 800	790 gr./l
LOJ realiai PLUS 780	750 gr./l
LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE	
NURIEBALINIMO METODAS	
Paviršiaus reikia plauti 2-3 kartus (naudojant purkštuvą ne daugiau kaip 2 kartus). Kiekvieną kartą naudoti švarų audeklą drėgmei nusausti. Prieš dangos užpurškimą, būtina laukti, kad ploviklis išgaruotų visiškai. Dėmesio; Naudokite tik ant gerai sukietėjusios dangos. Pašalina vieno komponento dangas.	
SPALVA	
Bespalvis.	

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

TINKA NAUDOTI

PLUS 800	24 mėnesiai /20°C
----------	-------------------

PLUS 780	24 mėnesiai /20°C
----------	-------------------

SAUGA

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.

KITA INFORMACIJA

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.