



## Radex® Primer

JUODAS GRUNTAS STIKLUI, KIETĖJANTIS DRĖGNOJE APLINKOJE

### Produkto paskirtis

**Radex® Primer** - juodas gruntas, specialiai sukurta keramikos juostai ant transporto priemonių stiklų. Tai suteikia visišką lipnios medžiagos apsaugą, sukuriant barjerą kenksmingiems UV spinduliams, kurie gali sukelti lipnios medžiagos destrukciją. Pagerina klijavimo kokybę. Naudojamas kartu su **Radex®** Cleaner / Activator.

### Techniniai duomenys:

Fizinė būseną	Skystis
Spalva	Skaidri
Kvapą	Būdingas tirpikliams
Kietėjimo mechanizmas	Kietėjimas drėgnoje aplinkoje
Lyginamasis tankis	0,95 g/cc
Minimalus džiūvimo laikas	5' esant 23°C ir 50% r.h.
Maksimalus džiūvimo laikas	24h esant 23°C ir 50% r.h
Aplinkos temperatūra naudojant	+10°C ÷ +35°

### Instrukcijos:

Klijuojami paviršiai turi būti idealiai švarūs, sausi, be dulkių ir riebalų.

**Radex® Primer** gali būti naudojamas po kruopštaus klijuojamo paviršiaus valymo, naudojant **Radex®** Cleaner/Activator. Prieš naudojimą gerai suplakti indą (ne mažiau kaip 1 min.), kol pasigirs metalo rutuliukų, kurie yra indo viduje, triukšmas. Naudokite produktą su aplikatoriumi iš veltinio. Uždaryti tuoj pat po naudojimo, nes produktas išgaruoja labai greitai. Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad gruntas yra sausas ir ne lipnus

### Pakuotė:

Aliumininis indas 30 ml:	25 indai dėžėje
Aliumininis indas 250 ml:	12 indų dėžėje

### Saugojimas:

Galima saugomi 9 mėnesius originalioje pakuotėje esant temperatūrai nuo +5° iki - 25°C. Degus produktas. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje.

### **Bendroji informacija:**

Informacija, esanti šiame techninių duomenų lape, pagal mūsų duomenis yra teisinga. Tačiau jokių būdu ji nelaikoma garantija, nes mes negalime kontroliuoti jų naudojimą, darbo vietą ir naudojimą pagal šias instrukcijas bei jų sėkmingą naudojimą, kadangi tai priklauso nuo daugelio veiksnių. Mes atsisakome atsakomybės už netinkamą produkto naudojimą, nes šios naudojimo rekomendacijos turėtų būti vertinamos kaip bendrosios gairės. Kilus abejonėms, būtina atlikti išankstinius bandymus. RADEX-Europe Ltd. pasilieka teisę keisti ir atnaujinti minėtus techninių duomenų lapus be išankstinio įspėjimo. Mes prašome klientų patikrinti, ar turima versija atitinka dabartinę redakciją.

**PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, BŪTINAI PERSKAITYKITE SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ.**