




Techninių duomenų lapas

Spectral EXTRA 895

Aerozolinis skiediklis suvedimui

- **SAVYBĖS**
 - Aerozolinis produktas
 - Lengvas naudojimas
- Panaikinti optinį spalvų skirtumą
 - Ne dirginantis kvapas
 - Profesionaliam naudojimui

NAUDOJIMAS	
<ul style="list-style-type: none"> • Spalvotos akrilinės emalės • Bepalvis lakas 	
LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI	
LOJ II/B/a riba	840 g/l
LOJ realiai	<740 g/l
NAUDOJIMO BŪDAS	
 2min  1-2 sluoksniai  5 sek	<p>Metodas I (rekomenduojama): Skiediklis suvedimui naudojamas iš karto po kiekvieno lako ar akrilinių dažų plono sluoksnio užpurškimo. Purkšti mažais kiekiais tol, kol susidarys vientisas sluoksnis.</p> <p>Kiekvieną sekantį lako ar dažų sluoksnį užpurkšti tik po visiško Spectral EXTRA 895 išgaravimo.</p> <p>Metodas II: skiediklis suvedimui naudojamas iš karto po paskutinio lako arba akrilinių dažų sluoksniu užpurškimo. Purkšti mažais kiekiais iki bus suformuotas vientisas sluoksnis.</p> <p>DĖMESIO! Po naudojimo, išvalykite vožtuvą. Tam padaryti apverskite balionėlį ir purškite apie 5 sekundes, kol vožtuvas ištuštės.</p>
SAUGOJIMAS	
<p>Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių.</p> <p>Venkite saulės spindulių poveikio.</p>	
TINKAMUMO TERMINAI	
Spectra EXTRA 895	5 metai /20°C
SAUGUMAS	
<p>Žiūrėti saugos duomenų lapą.</p>	
KITA INFORMACIJA	
<p>Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonių, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.</p>	