


Techninių duomenų lapas  
**Spectral PLAST 815**  
Antistatinis ploviklis plastikui

Spectral PLAST 815

**SUSIJĘ PRODUKTAI**  
Ploviklis plastikui

**SAVYBĖS**

- Efektyviai pašalina riebalus ir silikoną
  - Pagerina sukibimą su plastikumu
    - Antistatinis poveikis
  - Profesionaliam naudojimui

<b>PANAUDOJIMO SRITIS</b>	
Plastikas	
<b>LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI</b>	
LOJ II/B/a riba	850 g/l
LOJ realiai	847 g/l
<b>PANAUDOJIMO BŪDAS</b>	
	Paviršių nuplauti 2-3 kartus (jeigu naudojamas purkštuvu – daugiausia 2 kartus). Po kiekvieno karto nuvalyti švairiu, drėgmę sugeriančiu audiniu. Prieš paviršiaus padengimą reikia palaukti, kol ploviklis visiškai išgaruos.
<b>SAUGOJIMAS</b>	
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. Venkite saulės spindulių poveikio.	
<b>TINKAMUMO TERMINAI</b>	
Spectra EXTRA 815	24 mėnesiai /20°C
<b>SAUGUMAS</b>	
Žiūrėti saugos duomenų lapą.	
<b>KITA INFORMACIJA</b>	
Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonių, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių faktorių poveikis.	